



## Momentinkertojat

Norbarin käsikäyttöisissä kertojamalleissa on episyklinen monikerroksinen hammasratastus joka antaa sopivan momentinvälityssuhteen moneen käyttötarkoitukseen.

**Norbar antaa välityssuhteet aina todellisen momentin-kerroinsuhteen mukaan, eikä välityssuhteen mukaan kuten useissa muissa kertojissa.**



- Pieni halkaisija mahdollistaa käytön ahtaissakin kohteissa
- Tukeva vastavoimavarsi vastatuentaa varten
- Taivutettu vastavoimalevy HT30, HT45 ja HT60 malleissa
- Osassa malleista sisäänrakennettu räikkä\* helpottamassa käyttöä
- Mallissa HT45 astekulma-asteikko

malli	tilausno	maksimi momentti		Momentin välitys- suhde	neliöreikä sisään	neliötappi ulos	työkalun halkaisija	kokonais- korkeus †	Paino
		N.m	lbf.ft		tuumia	tuumia			Kg
HT 52/22	18052	1 000	740	22:1	½	¾	52	139	2,2
HT 72/5	18015	1 500	1 100	5:1	½	1	72	144	3,4
HT 72/25 R*	18036	2 000	1 450	25:1	½	1	72	166,3	3,4
HT 30/5	18003	3 000	2 200	5:1	½	1	108	190,4	7
HT 4/15.5 R*	17022	3 000	2 200	15,5:1	½	1	108	156	8
HT 30/25 R*	18006	3 000	2 200	25:1	½	1	108	224	9
HT 45/26 R*	18037	4 500	3 300	26:1	½	1	108	224	12,7
HT 60/25 R*	18008	6 000	4 400	25:1	½	1½	119	271	14,6
HT 60/125 R*	18012	6 000	4 400	125:1	½	1½	119	301	16,1
HT 9/25 R*	16070	9 500	7 000	25:1	¾	1½	184	209	25,7
HT 9/125 R*	16071	9 500	7 000	125:1	½	1½	184	234	27,2
HT 11/25 R*	16048	20 000	14 700	25:1	¾	2½	212	329,4	43,9
HT 11/125 R*	16049	20 000	14 700	125:1	½	2½	212	307	45,4
HT 13/125 R*	16053	47 500	35 000	125:1	¾	2½ tai 3½	315	366	102,1

\*)sisäänrakennetulla räikkällä

†)kokonaiskorkeus on päällä olevan neliöreian ja pohjasta ulostulevan tapin välimatka.

Taulukossa vain päämallit. Lisätietoa muista malleista maahantuojalta.



**Norbar on myös momenttiavaimien, momentti-vääntimien ja momentinmittauslaitteiden johtava valmistaja.**



MAAHANTUONTI • HUOLTO • KALIBROINTI

**HAITOR OY**

Viljelijäntie 8, 00410 Helsinki

puh. 010 320 6400 fax (09) 5663211

e-mail: haitor@haitor.com, www.haitor.com