

CLECO

DC-ÄLYKARAT MOMENTTIANTURILLA JA ASTEKULMALLA

- Sisäänrakennettu servo-ohjaus
- Patentoitu työkalukaapelien sarjoitus
- Momenttianturi ja astekulma-enkooderi
- Markkinoiden pisin huoltoväli ja paras vapaa kierrosnopeus
- Erittäin kestävä ja toistotarkka

Malli	Momenttialue Nm	Nopeus rpm	Joustokara mm	Vääntö	Keskiöväli mm	Paino kg	Pituus mm
1-4 BTS, suorat karat							
1BTS-1B012A-1K3B-1ZB	2 - 12	1 921	50	3/8"	43	4,8	486
1BTS-1B035A-1K1B-1ZB	5 - 35	727	50	3/8"	43	4,8	486
1BTS-1B060A-1K2B-1ZB	15 - 53	427	50	3/8"	43	4,8	486
2BTS-2B110A-2K1B-2ZB	25 - 110	890	50	1/2"	56	7,6	528
2BTS-2B200A-2K3B-2ZB	40 - 200	502	50	3/4"	56	7,6	528
3BTS-3B300A-3K2B-3ZB	50 - 300	453	50	3/4"	81	14,1	589
4BTS-4B500A-4K2B-4ZA	100 - 500	254	50	3/4"	91	21	719
4BTS-4B660A-4K3B-4ZA	130 - 660	174	50	1"	91	21	719
4BTS-4B360A-4K1B-4Z1250A	320 - 1 250	86	50	1"	121	29	771
4BTS-4B500A-4K2B-4Z1600A	400 - 1 600	68	50	1-1/2"	121	29	771
4BTSE-4B660A-4M3B-4Z2800G	980 - 2 800	37	50	1-1/2"	160	39,73	790
1-4 BUTS, suorat karat kääntävällä välitysvaihteistolla							
1BUTS-1B012A-1K3B-1ZB	2 - 12	1 921	50	3/8"	43	5,3	393
1BUTS-1B035A-1K1B-1ZB	5 - 35	727	50	3/8"	43	5,3	393
1BUTS-1B060A-1K2B-1ZB	15 - 53	427	50	3/8"	43	5,3	393
2BUTS-2B110A-2K1B-2ZB	25 - 110	890	50	1/2"	56	8,6	367
2BUTS-2B200A-2K3B-2ZB	40 - 200	502	50	3/4"	56	8,6	367
3BUTS-3B300A-3K2B-3ZB	50 - 300	453	50	3/4"	81	16,1	417
4BUTS-4B500A-4K2B-4ZA	100 - 500	254	50	3/4"	91	22,5	546
4BUTS-4B660A-4K3B-4ZA	130 - 660	174	50	1"	91	22,5	546
4BUTS-4B360A-4K1B-4Z1250A	320 - 1 250	86	50	1"	121	31	599
4BUTS-4B500A-4K2B-4Z1600A	400 - 1 600	68	50	1-1/2"	121	31	599
1-4 BTS, offset-karat							
1BTS-1B012A-1VK3B	2 - 12	1 825	50	3/8"	35	5,3	474
1BTS-1B035A-1VK1B	5 - 35	690	50	3/8"	35	5,3	474
1BTS-1B060A-1VK2B	15 - 53	405	50	3/8"	35	5,3	474
2BTS-2B110A-2VK1B	25 - 110	831	50	1/2"	44	9,2	551
2BTS-2B200A-2VK3B	40 - 200	468	50	3/4"	44	9,2	551
3BTS-3B300A-3VK2B	50 - 300	421	50	3/4"	59	15,2	584
4BTS-4B500A-4VK2B	100 - 500	238	50	3/4"	76	22,5	684
4BTS-4B660A-4VK3B	130 - 660	163	50	1"	76	22,5	684
4BTS-4B660A-4VK4B	160 - 750	135	50	1"	76	23	684
1-4 BUTS, offset-karat kääntävällä välitysvaihteistolla							
1BUTS-1B012A-1VK3B	2 - 12	1 825	50	3/8"	35	5,8	382
1BUTS-1B035A-1VK1B	5 - 35	690	50	3/8"	35	5,8	382
1BUTS-1B060A-1VK2B	15 - 53	405	50	3/8"	35	5,8	382
2BUTS-2B110A-2VK1B	25 - 110	831	50	1/2"	44	10,2	390
2BUTS-2B200A-2VK3B	40 - 200	468	50	3/4"	44	10,2	390
3BUTS-3B300A-3VK2B	50 - 300	421	50	3/4"	59	17,2	412
4BUTS-4B500A-4VK2B	100 - 500	238	50	3/4"	76	24	512
4BUTS-4B660A-4VK3B	130 - 660	163	50	1"	76	24	512
4BUTS-4B660A-4VK4B	160 - 750	135	50	1"	76	24,5	512
1-4 BTS, kulmakarat							
1BTS-1B012A-1WK3B	2 - 12	1 801	25	3/8"	52	5,7	542
1BTS-1B035A-1WK1B	5 - 35	681	25	3/8"	52	5,7	542
1BTS-1B060A-1WK2B	15 - 53	400	25	3/8"	52	5,7	542
2BTS-2B110A-2WK1B	25 - 110	838	25	1/2"	59	8,7	581
2BTS-2B200A-2WK3B	40 - 200	472	25	3/4"	59	8,7	581
3BTS-3B300A-3WK2B	50 - 300	437	25	3/4"	81	17,8	678
4BTS-4B500A-4WK2B	100 - 500	245	25	1"	112	27,1	729
4BTS-4B660A-4WK3B	130 - 660	167	25	1"	112	27,1	729
1-4 BUTS, kulmakarat kääntävällä välitysvaihteistolla							
1BUTS-1B012A-1WK3B	2 - 12	1 801	25	3/8"	52	6,2	370
1BUTS-1B035A-1WK1B	5 - 35	681	25	3/8"	52	6,2	370
1BUTS-1B060A-1WK2B	15 - 53	400	25	3/8"	52	6,2	370
2BUTS-2B110A-2WK1B	25 - 110	838	25	1/2"	59	9,7	421
2BUTS-2B200A-2WK3B	40 - 200	472	25	3/4"	59	9,7	421
3BUTS-3B300A-3WK2B	50 - 300	437	25	3/4"	81	19,8	506
4BUTS-4B500A-4WK2B	100 - 500	245	25	1"	112	28,6	556
4BUTS-4B660A-4WK3B	130 - 660	167	25	1"	112	28,7	556



CLECO

DC-ÄLYKAROJEN KAAPELIT

I Kestävät kaapelit teollisuuden käyttötarkoituksiin

HIGH-FLEX-TYÖKALUKAAPELI

Nimike	Pituus m
961104-030	3
961104-040	4
961104-050	5
961104-060	6
961104-070	7
961104-080	8
961104-090	9
961104-100	10
961104-150	15
961104-200	20
961104-300	30
961104-400	40
961104-500	50

JUMPER-KAAPELI

Nimike	Pituus m
961104-005	0,5
961104-010	1
961104-020	2



DC-ÄLYKAROJEN KELLUVAT ADAPTERIT

Nimike	Karakoko	Momentti max. Nm	Pituus mm	Vääntiö
Perusmallin adapterit				
910609	2	160	180	1/2"
910613	3	520	185	3/4"
912106	4	520	190	3/4"
912147	4	750	186	1"
916642	4	630	185	1"
916643	4	520	190	3/4"
922325PT	1	60	180	3/8"
935552	2	200	180	3/4"
S308441	4	1600	140	1-1/2"
S976956	4	750	140	1"
Liukuadapterit laipallisella rungolla				
S308434	1	60	168	3/8"
S308435	2	160	172	1/2"
S308436	3	520	176	3/4"
S308437	1	60	18	3/4"
S308438	2	110	166,5	1"
S308439	3	300	171	1-1/2"
S308440	4	520	175	1"
S308450	2	200	172	3/4"
S308474	4	660	171	3/4"
S308475	2	200	166,5	1"
Kulmamalliset liukuadapterit laipallisella rungolla				
929041	1	60	75	3/8"
929053	2	170	90	1/2"
929061	2	200	115	3/4"
929065	3	300	105	3/4"
929077	4	520	115	3/4"
929089	4	660	115	1"

