

CLECO ISKEVÄT MUTTERIPYSSYT

CV-SARJAN KOMPOSIITTIRUNKO

- Voimakas kaksoisvasara
- Liipaisin nopeudensäätelyllä
- Kevyt ja ergonominen tasapainotus
- Ihanteellinen yleisiin teollisuuden ja kunnossapidon tarpeisiin



Nimike	Max. Momentti Nm	Max. avausmomentti Nm	Nopeus rpm	Paino kg	Vääntiökoko	Vääntiötyyppi	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
CV-375P	560	690	8 000	1,3	3/8"	LÄPIREIKÄ	0,91	1/4"
CV-375R	560	690	8 000	1,3	3/8"	KIINNITYSRENGAS	0,91	1/4"
CV-500P	1 050	1 490	8 500	2,2	1/2"	LÄPIREIKÄ	1,15	1/4"
CV-500R	1 050	1 490	8 500	2,2	1/2"	KIINNITYSRENGAS	1,15	1/4"
CV-750P	1 760	2 030	5 500	3,7	3/4"	LÄPIREIKÄ	1,81	3/8"
CV-750P-8	1 760	2 030	5 500	3,9	1"	LÄPIREIKÄ	1,81	3/8"

CWC-SARJAN PREMIUM-KOMPOSIITTIRUNKO

- Kolmoislämpökäsitelty kaksoisvasara
- Liipaisin nopeudensäätelyllä
- Käyttäjien suosima yhden käden suunnanvaihto
- Ihanteellinen vaativan teollisuuden ja nopeatahtisen tuotannon tarpeisiin



Nimike	Max. Momentti Nm	Max. avausmomentti Nm	Nopeus rpm	Paino kg	Vääntiökoko	Vääntiötyyppi	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
CWC-250QC	65	100	13 000	0,9	1/4"	PIKAISTUKKA	0,55	1/4"
CWC-250R	65	100	13 000	0,9	1/4"	KIINNITYSRENGAS	0,55	1/4"
CWC-375P	610	745	10 000	1,3	3/8"	LÄPIREIKÄ	1,06	1/4"
CWC-375R	610	745	10 000	1,3	3/8"	KIINNITYSRENGAS	1,06	1/4"
CWC-500P	1 085	1600	8 000	2	1/2"	LÄPIREIKÄ	1,15	1/4"
CWC-500R	1 085	1600	8 000	2	1/2"	KIINNITYSRENGAS	1,15	1/4"
CWC-750P	1 890	2440	6 500	3,5	3/4"	LÄPIREIKÄ	1,95	3/8"

CWM-SARJAN METALLIRUNKO

- Kolmoislämpökäsitelty kaksoisvasara
- Liipaisin nopeudensäätelyllä
- Kestävä täysmetallirunko
- Ihanteellinen vaativaan teollisuuteen ja haastaviin olosuhteisiin



Nimike	Max. Momentti Nm	Max. avausmomentti Nm	Nopeus rpm	Paino kg	Vääntiökoko	Vääntiötyyppi	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
CWM-375P	450	610	12 000	1,5	3/8"	LÄPIREIKÄ	0,76	1/4"
CWM-375R	450	610	12 000	1,5	3/8"	KIINNITYSRENGAS	0,76	1/4"
CWM-500P	1 200	1 620	9 000	2,6	1/2"	LÄPIREIKÄ	1,13	1/4"
CWM-500R	1 200	1 620	9 000	2,6	1/2"	KIINNITYSRENGAS	1,13	1/4"
CWM-750P	2 330	2 330	6 000	4,7	3/4"	LÄPIREIKÄ	1,53	1/4"