

KIINNITYSLAIPALLA VARUSTETUT MOMENTTIANTURIT (FMT-MALLIT)

Laippakiinnitteiset anturit toimitetaan aina anturikaapelilla ja näyttölaitteisiin yhteensopivalla liittimellä. Anturien kiinnityspisteet mahdollistavat niiden kiinnittämisen työtasoon tai yhteensopivaan kalibrointipenkkiin.

- Antureiden tarkkuus 20-100 %:n mittausalueella on parempi kuin ± 0.5 % ja alle 20 %:n alueella parempi kuin ± 1 % lukemasta
- Anturityypit ovat SMART-yhteensopivia – näyttölaitteet tunnistavat anturityypin automaattisesti
- ”Rundown-liitossimulaattorit” ruuvinvääntimien kalibrointia varten tulevat vakiovarusteena aina 150 Nm:n anturikokoon asti
- Toimitetaan akkreditoidulla kalibrointitodistuksella



Kapasiteetti	Nimike	Momenttialue Nm	Toimitettavat vääntiöt	Rundown	Hex-koko
2 Nm	50671.xxx	0.04 - 2	1/4"	50539	1/4"
10 Nm	50672.xxx	0.5 - 10	1/4"	50540	1/4"
25 Nm	50673.xxx	1.25 - 25	1/4" + 3/8"	50541	1/4"
150 Nm	50674.xxx	7.5 - 150	3/8" + 1/2"	50692	14 mm
400 Nm	50675.xxx	20 - 400	1/2" 3/4"	50819	-
1500 Nm	50676.xxx	30 - 1 500	1/2" 3/4" + 1"	-	-

TARVIKKEET

Nimike	Kuvaus
50539	2 Nm Rundown (myös TST2)
50540	10 Nm Rundown (myös TST10)
50541	25 Nm Rundown (myös TST25)
50845	60 Nm Rundown
50692	150 Nm Rundown
50819	400 Nm Rundown
52236	1/4" hex - 1/4" vääntiöadapteri
52237	1/4" hex - 3/8" vääntiöadapteri
52251	3/8" vääntiö - 22 mm adapteri
52246	1/2" vääntiö - 22 mm adapteri
52245	3/4" vääntiö - 22 mm adapteri
52254	1/2" vääntiö - 35 mm adapteri
52241	3/4" vääntiö - 35 mm adapteri
52242	1" vääntiö - 35 mm adapteri
62221.BLK9005	FMT-kiinnityspenkki 2 - 400 Nm
62220.BLK9005	FMT-kiinnityspenkki 150 - 1,500 Nm



50540



50692



52236



62221. BLK9005



52251