

# MOMENTINKERTOJAT HANDTORQUE STANDARD -SARJA

**Norbarin äärimmäisen korkeisiin momenttiarvoihin yltävä momentinkertojen sarja takaa paremman tarkkuuden kuin  $\pm 4\%$ .**

- Toimitetaan kalibrointitodistuksella, josta käy ilmi tuotteen tarkka välityssuhde
- Sisäänrakennettu rekylinestoräikkä (AWUR) useissa malleissa
- Momenttiantureiden kiinnitysmahdollisuus momentin mittausta varten
- Saatavilla vaihtoehtoisia ja kustomoituja vastatukivarsia



Nimike	Malli	Momentti max. Nm	Suhde	Ensiöpuoli	Ulostulo	Paino kg (+vastavoimav.)
16010	HT1/5	1 700	5:1	1/2"	3/4"	3,0 (5,2)
16007	HT1/25	1 700	25:1	1/2"	3/4"	4,4 (6,6)
16030	HT2/5	1 700	5:1	1/2"	1"	3,0 (5,2)
16012	HT2/5	1 700	5:1	3/4"	1"	3,0 (5,2)
16088	HT2/25 AWUR	1 700	25:1	1/2"	3/4"	5,5 (7,7)
16034	HT2/25	1 700	25:1	1/2"	1"	4,4 (6,6)
16089	HT2/25 AWUR	1 700	25:1	1/2"	1"	5,6 (7,8)
16014	HT5/5	3 400	5:1	3/4"	1"	4,7 (7,2)
16028	HT5/25	3 400	25:1	1/2"	1"	6,4 (8,9)
16090	HT5/25 AWUR	3 400	25:1	1/2"	1"	7,5 (10,0)
16064.75	HT5/75	3 400	75:1	1/2"	1"	7,9 (10,4)
16064	HT5/125	3 400	125:1	1/2"	1"	7,9 (10,4)
16091	HT5/125 AWUR	3 400	125:1	1/2"	1"	9,0 (11,5)
16016	HT6/5	3 400	5:1	3/4"	1 1/2"	4,7 (7,2)
16024	HT6/25	3 400	25:1	1/2"	1 1/2"	6,4 (8,9)
16092	HT6/25 AWUR	3 400	25:1	1/2"	1 1/2"	7,5 (10,0)
16093	HT6/125 AWUR	3 400	125:1	1/2"	1 1/2"	9,0 (11,5)
16067	HT7/5	6 000	5:1	3/4"	1 1/2"	8,1 (14,4)
16094	HT7/5 SD	6 000	5:1	3/4"	1 1/2"	8,0 (12,9)
16018	HT7/25	6 000	25:1	1/2"	1 1/2"	9,6 (15,9)
16065	HT7/25 AWUR	6 000	25:1	1/2"	1 1/2"	10,7 (17,0)
16095	HT7/25 SD AWUR	6 000	25:1	1/2"	1 1/2"	10,6 (15,5)
16068.75	HT7/75	6 000	75:1	1/2"	1 1/2"	11,1 (17,4)
16044	HT7/100	6 000	100:1	1/2 hex kiint.	1 1/2"	11,6 (16,5)
16056	HT7/100	6 000	100:1	1/2 hex vaihd.	1 1/2"	11,6 (16,5)
16068	HT7/125 AWUR	6 000	125:1	1/2"	1 1/2"	12,2 (18,5)
16096	HT7/125 SD AWUR	6 000	125:1	1/2"	1 1/2"	12,1 (17,0)
16059	HT9/25	9 500	25:1	3/4"	1 1/2"	16,3 (24,6)
16070	HT9/25 AWUR	9 500	25:1	3/4"	1 1/2"	17,4 (25,7)
16071	HT9/125 AWUR	9 500	125:1	1/2"	1 1/2"	18,9 (27,2)
16082	HT11/25	20 000	25:1	3/4"	2 1/2"	30,1 (43,4)
16049	HT11/125 AWUR	20 000	125:1	1/2"	2 1/2"	32,1 (45,4)
16053	HT13/125 AWUR	47 500	125:1	3/4"	2 1/2"	95,2 (102)



HT7



HT13