

MOMENTTIAVAIMET ASTEIKOLLA JA NAKSAHTAVALLA MEKANISMILLA

Naksahtavalla mekanismilla varustetut TT- ja NorTorque-sarjan asteikolliset momenttiavaimet tarjoavat ISO6789:2017 -standardin asettamat vaatimukset ylittävän, paremman kuin $\pm 3\%$:n tarkkuuden momenttialueelle 4 – 340 Nm. Avaimet on suunniteltu kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Haitor toimittaa avaimet aina voimassa olevalla ISO6789-1:2017 -standardin mukaisella kalibrointitodistuksella ja omalla momenttiavaimen kuljetuskotelolla.



13833

- | Tarkalla jaotuksella olevat asteikot takaavat varman ja tarkan momentinsäädön
- | Helppokäyttöinen momenttiarvon säätö avaimen päässä olevasta säätönupista
- | Lukittava asteikko estää käytön aikana vahingossa tapahtuvan momenttiarvon muuttumisen
- | Malleissa TTi20 ja TTi50 on suunnanvaihto räikän päällä, muissa malleissa vääntiötappi painetaan räikkäpään toiselle puolelle
- | TTf-mallit on varustettu räikättömällä läpipainettavalla neliötapilla
- | TTfth-malleissa avaimen päässä on nelikulmasovite
- | TTth-malleissa avaimen päässä on 16 mm:n pyöreä sovitte
- | Erikoismuotoiltu kahva takaa turvallisen otteen

Nimike	Malli	Vääntiö / Tappi / kolo	Momenttialue Nm	Räikän \varnothing mm	Pituus mm	Paino kg
RÄIKÄLLISET - SUUNNANVAIHTO RÄIKÄN PÄÄLLÄ						
13833	TTi20	3/8"	4 - 20	30	232	0,5
13844	TTi50	1/2"	10 - 50	30	329	0,7
RÄIKÄLLISET - LÄPIPAINETTAVALLA NELIÖTAPILLA						
130115	NorTorque 300	1/2"	60 - 300	52	587	1,4
MOMENTTIVARRET NELIKULMASOVITTEELLA						
13840	TTfth20	9 x 12 mm	4 - 20	-	214	0,4
13848	TTfth50	9 x 12 mm	10 - 50	-	310	0,6
130131	NorTorque 60FTH	9 x 12 mm	12 - 60	-	319	0,6
130133	NorTorque 100FTH	9 x 12 mm	20 - 100	-	360	0,7
130135	NorTorque 200FTH	9 x 12 mm	40 - 200	-	437	0,8
130136	NorTorque 200FTH	14 x 18 mm	40 - 200	-	446	0,9
130137	NorTorque 300FTH	14 x 18 mm	60 - 300	-	566	1,2
130138	NorTorque 340FTH	14 x 18 mm	60 - 340	-	658	1,3
MOMENTTIVARRET PYÖREÄLLÄ SOVITTEELLA						
130161	NorTorque 60TH	16 mm	12 - 60	-	317	0,6
130162	NorTorque 100TH	16 mm	20 - 100	-	357	0,7
130163	NorTorque 200TH	16 mm	40 - 200	-	439	0,8
130164	NorTorque 300TH	16 mm	60 - 300	-	564	1,1