

## MOMENTTIAVAIMET LIUKUKYTKIMELLÄ

Liukukytkimellä varustetuissa momenttiavaimissa räikän mekanismi luistaa estäen ylikiristämisen mahdollisuuden täysin. Näitä luotettavia avaimia on saatavana momenttialueelle 1 – 125 Nm sekä asteikollisina että esiasetettavina malleina.

- ISO 6789:2017 -standardin vaatimusten mukaisesti tarkkuus parempi kuin  $\pm 6$  % lukemasta
- Ergonominen muotoilu helpottaa työskentelyä
- Asteikollisissa avaimissa on mikrometrityyppinen asteikko, joka mahdollistaa nopean säädön eri momenttiarvoihin
- Huomioithan, ettei ESIASETETUISSA AVAIMISSA ole lainkaan asteikkoa



### ASTEIKOLLISET MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
<b>1/4" VÄÄNTIÖLLÄ</b>				
059020	TSC 5*	1 - 5	195	0,235
059040	TSC 10*	2 - 10	195	0,235

\* ESD-hyväksytty



### ESIASETETUT MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
<b>1/4" VÄÄNTIÖLLÄ</b>				
011301	TSN 5/45*	1 - 5	185	0,19
011401	TSN 10/90*	2 - 10	185	0,19
011017	TSN 25 D*	5 - 25	216	0,34
<b>3/8" VÄÄNTIÖLLÄ</b>				
011019	TSN 25 A*	5 - 25	216	0,34
011035	TSN 55	15 - 55	324	0,80
<b>1/2" VÄÄNTIÖLLÄ</b>				
011055	TSN 125	40 - 125	460	1,36

\*) ESD-hyväksytty

