

MOMENTTIAVAIMET TAITTUVALLA MEKANISMILLA

Gedoren 20° taittuvan mekanismin momenttiavaimet on suunniteltu vähentämään ali- tai ylikiristämisen riskiä tuotannon sekä kunnossapidon kohteissa. Avaimia löytyy momenttialueelle 0,4 – 200 Nm sekä asteikollisina että esiasetettuina malleina.

- Kompakti rakenne helpottaa työskentelyä ahtaissa paikoissa
- 20° taittuva mekanismi estää käytännössä täysin ylikiristämisen mahdollisuuden
- Erinomainen toistettavuus
- ISO 6789.2017 -standardin vaatimusten mukaisesti tarkkuus parempi kuin $\pm 6\%$ lukemasta
- Asteikolliset mallit 25, 50 ja 100 toimitetaan irrotettavalla räikkäpäällä
- Esiasetetuissa malleissa saatavana myös sähkökytkinmalli ja RF-lähetin-/vastaanotinmalli käytettäväksi tietokoneohjatussa tuotannossa
- Momenttiavaimiin löytyy laaja valikoima vaihdettavia avainpäitä kuten kiintoavain-, silmukka-avain ja räikkäpäitä



ASTEIKOLLISET MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
8 MM PYÖREÄLLÄ TAPILLA				
050520	ATB 2.5	0.5-2.5	190	0,24
050500	ATB 5*	1 - 5	220	0,29
050550	ATB 10*	2 - 10	220	0,30
9 x 12 MM NELIKULMASOVITTEELLA				
050527	ATB 2.5	0.5-2.5	192	0,27
050507	ATB 5 G	1 - 5	230	0,29
050557	ATB 10 G	2 - 10	230	0,30
1/4" VÄÄNTIÖLLÄ				
050636	ATB 25 D	5 - 25	345	1,11
3/8" VÄÄNTIÖLLÄ				
050638	ATB 25 A	5 - 25	345	1,12
050685	ATB 50	10 - 50	365	1,14
1/2" VÄÄNTIÖLLÄ				
050735	ATB 100	20 - 100	400	1,30

*] ESD-Hyväksytyt



ESIASETETTAVAT MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
LUKITUSRUUVILLA				
011100	TBN 2	0,4 - 2	105	0,11
011200	TBN 10	1 - 10	105	0,13
9 x 12 MM NELIKULMASOVITTEELLA				
011110	TBN 2 G	0,4 - 2	133	0,13
011210	TBN 10 G	1 - 10	133	0,15
050010	TBN 25 G	5 - 25	265	0,41
050110	TBN 65 G	10 - 65	302	0,75
050210	TBN 135 G	27 - 135	408	1,03
14x18 MM NELIKULMASOVITTEELLA				
050310	TBN 200 G	40 - 200	520	1,40
16 MM PYÖREÄLLÄ TAPILLA				
050000	TBN 25	5 - 25	265	0,41
050100	TBN 65	10 - 65	302	0,75
050200	TBN 135	27 - 135	408	1,03
050300	TBN 200	40 - 200	520	1,40

