

MOMENTTITALTAT LIUKUKYTKIMELLÄ

Gedore-momenttiruuvitaltat ovat ihanteellinen valinta sähkö-, elektronikka- ja instrumenttiteollisuuden kokoonpanoon. Niiden liukukytkimekanismi tekee ylikiristämisen mahdottomaksi. Talttoja löytyy momenttialueelle 0,05 – 13,5 Nm.

- Talttoissa on 1/4":n hex-pikaistukka, mukana tulee myös 1/4":n neliövääntöadapteri
- Täyttävät kaikki ISO 6789:2017 -standardin asettamat vaatimukset tarkkuudelle ja toistettavuudelle
- Ergonomisesti suunniteltu kahva parantaa käyttömukavuutta ja -otetta
- Saatavissa sekä asteikollisina että esiasetettuina malleina
- Tietyt mallit myös ESD-hyväksytyt (EPA-yhteensopiva)
- Asteikollisissa avaimissa on mikrometriyppinen asteikko, joka mahdollistaa nopean säädön eri momenttiarvoihin
- PRIME-mallit ovat esiasetettuja ja niissä on yksisuuntainen toiminta, PRO- ja ESD-mallit toimivat molempiin suuntiin (saatavana myös yksisuuntaisina)
- PRO- ja ESD-malleihin on saatavilla vaihdettavia, eri värisiä päätykappaleita tunnistamisen helpottamiseksi
- Suurempien momenttien PRO- ja ESD-malleissa (4,5 Nm ja 13,5 Nm) mukana tulee erillinen vääntökahva
- Huomioithan, ettei ESIASETETUISSA TALTOISSA ole lainkaan asteikkoa



VÄÄNTÖKAHVA

ASTEIKOLLISET MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
1/4" HEX-ISTUKALLA				
060700	QSN 40 FH	0,08 - 0,4	159	0,124
060100	QSN 120 FH	0,2 - 1,20	183	0,230
060300	QSN 600 FH	1 - 6	196	0,335
060500	QSN 900 FH	4 - 9	196	0,335



ESIASSETETTAVAT MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
PRIME				
065100	PRIME 150 FH	0,2 - 1,5	138	0,198
065200	PRIME 450 FH	0,5 - 4,5	138	0,198
PRO				
065400	PRO 25 FH	0,05 - 0,25	132	0,210
065500	PRO 150 FH	0,2 - 1,5	132	0,210
065600	PRO 450 FH	0,5 - 4,5	140	0,230
065700	PRO 1350 FH	2,5 - 13,5	140	0,230
ESD				
065405	ESD 25 FH	0,05 - 0,25	132	0,210
065505	ESD 150 FH	0,2 - 1,5	132	0,210
065605	ESD 450 FH	0,5 - 4,5	140	0,230
065705	ESD 1350 FH	2,5 - 13,5	140	0,230

