

MOMENTTITALTAT NAKSAHTAVALLA MEKANISMILLA

Norbarin naksahtavat momenttitaltat ylittävät ISO 6789.2017 -standardin asettamat tarkkuusvaatimukset. Helppokäyttöisiä ja toistettavuudeltaan erinomaisia talttoja on saatavana momenttialueelle 0,3 – 6 Nm joko asteikollisina tai esiasetettavina malleina. Taltat säilyttävät tarkkuutensa tuhansienkin käyttökertojen jälkeen.



- Toimitetaan 1/4":n hex-sovitteella, jonka voi halutessaan vaihtaa toiseen malliseen
- Helppo momentin asetus ilman ylimääräisiä työkaluja
- Varma momentin asetuksen lukitus estää vahingossa tapahtuvan momentin muuttumisen
- Toimitetaan voimassa olevalla ISO6789-1:2017 -standardin mukaisella kalibrointitodistuksella
- Momenttitaltta naksahtaa saavuttaessaan momenttiarvon
- Ergonominen ja kestävä kahva

Nimike	Sarja*	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
ASTEIKOLLISET					
13850	13700	TTs1.5	0,3 - 1,5	155	0,235
13851	13701	TTs3.0	0,6 - 3	155	0,235
13852	13702	TTs6.0	1,2 - 6	155	0,235
ESIASETETTAVAT MALLIT					
13856	-	TTs1.5	0,3 - 1,5	155	0,235
13857	-	TTs3.0	0,6 - 3	155	0,235
13858	-	TTs6.0	1,2 - 6	155	0,235



*] Sarjaan sisältyvät kärjet: Torx T10/T15/T20, 1/4" neliötappi, ristipäät PH.1/PH.2, kuusioterät 2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm, talttakärki 3mm.