

PU-SARJA

SÄHKÖTOIMISET PUMPPUYKSIKÖT

- Hiljainen käyntiääni täyttää nykyiset OSHA-melusäädökset
- 2-nopeuksinen toiminto
- Käynnistys mahdollista täydellä kuormalla
- Jykevä rakenne kestää raskaan käytön myös vaativissa olosuhteissa
- Korkealaatuiset komponentit kestävät kulutusta ja varmistavat huoltovapaan toiminnan
- Saatavissa 3- tai 4-tieventtiilillä
- Ihanteellinen rakennustyömaille ja tehdasolosuhteisiin
- PEW03-kauko-ohjain toimitetaan lisävarusteena



PU20M4N01C

Mallissa vakiona kaukosäädin!

SOLENOIDI-SUUNTAVENTTIILILLÄ VARUSTETUT MALLIT:

- 3,65 metrin kauko-ohjain vakiona
- Solenoidi-suuntaventtiili saatavissa 3- ja 4-tiemallisena



PEW03

Nimike	Moottorin teho kW	Öljytilav. l	Ulostulovirtaus		Liitäntä ulos	Virrankulutus amp	Mitat LxPxK mm	Paino kg
			Vaihe 1 l/min	Vaihe 2 l/min				
230 voltin pumput								
PU20M4N01C	0,7	3,8	2	0,4	3/8"-18NPTF	5	205 x 362 x 330	17,0
PE30M4N01D	0,37	3,8	4,2	0,22	3/8"-18NPTF	4,5	261 x 379 x 485	28,5
PE40M4N02D	0,75	7,6	4,2	0,46	3/8"-18NPTF	6	305 x 421 x 454	33,0
PE50M4N03D	1,12	11,4	5,1	0,69	3/8"-18NPTF	8,5	305 x 421 x 502	41,5
PE50M4N05D	2,24	19,4	6,3	1,22	3/8"-18NPTF	17	305 x 421 x 674	47,0
PE60M4N15D	2,24	56	6,3	1,22	3/8"-18NPTF	17	570 x 530 x 911	76,0
380 voltin pumput								
PE60M4N06W	2,24	22,7	6,3	1,33	3/8"-18NPTF	4,5	376 x 524 x 583	62,0
PEW03	Kaukosäädin sähkötoimisiin pumppuihin							
230 voltin pumput solenoidi-suuntaventtiilillä (vain kaksitoimisille sylintereille), sis. kaukosäätimen								
PE30S4N01D	0,37	3,8	3,9	0,25	3/8"-18NPTF	4,5	310 x 366 x 485	33,5
PE40S4N02D	0,75	7,6	4,2	0,49	3/8"-18NPTF	6	321 x 407 x 454	38,5
PE50S4N03D	1,12	11,4	6,3	0,82	3/8"-18NPTF	8,5	321 x 407 x 502	46,6
PE60S4N05D	2,24	18,9	7,1	1,48	3/8"-18NPTF	17	321 x 407 x 654	52,5



PE30M4N01D



PE30S4N01D