

# TST -MITTAUSLAITE RUUVINVÄÄNTIMILLE

**TST on erittäin tarkka momenttimittauslaite, jonka taattu tarkkuus on koko kalibroidulla alueella parempi kuin  $\pm 1$  % ja 20-100 %:n mittausalueella peräti parempi kuin  $\pm 0,5$  %. Sisäänrakennetun SMART-anturin lisäksi laitteen liitännät mahdollistavat sen käyttämisen myös täysin ulkoisilla antureilla. Resoluutio TST:ssä on peräti 5 digittiä.**

- | Helppolukuinen näyttö – käyttökielenä valittavissa myös suomi
- | 12 esiasetettavaa raja-arvoa
- | Merkkivalotoiminto
- | Kaikki yleiset mittayksiköt valittavissa
- | Sisäänrakennettu akkutoiminto tai verkkovirta
- | "Rundown-liitossimulaattori" ruuvinvääntimien testausta varten
- | Mittaustoiminnot kaikille momenttiavaimille ja ruuvinvääntimille
- | RS-232-väylä tietoliikennettä varten
- | Mittalaite toimitetaan salkussa ja akkreditoidulla kalibrointitodistuksella
- | TST-mittauslaitetta on saatavana kolmelle eri momenttialueelle sisäänrakennetulla anturilla:



Malli	Nimike	Kalibroitu momenttialue Nm
TST 2	43212	0,04 - 2
TST10	43213	0,50 - 10
TST25	43214	1,25 - 25

