

TRUCHECK 2 -MOMENTINMITTAUSLAITE

Norbarin helppokäyttöiset TruCheck 2- ja TruCheck 2 Plus -momentinmittauslaitteet tarjoavat kätevän keinon varmistaa, että momentitaltta tai -avain tuottaa oikean momenttiarvon.

Laitteesta on saatavilla kaksi eri versiota: TruCheck 2 ja TruCheck 2 Plus. Vakiomalli on suunniteltu erityisesti esiasetettavia, naksahavia momenttiavaimia varten ja laitteen ainoa painike on näytön nollauspainike. Lisäominaisuuksia tarjoava TruCheck 2 Plus ilmaisee lukeman väreissä asetettujen tavoitearvojen mukaisesti ja mahdollistaa lukemien siirtämisen USB-kaapelilla tietokoneelle.



- Mittaustarkkuus parempi kuin $\pm 1\%$
- Resoluutio 0,1 Nm
- Toiminnot: seuranta ja ensimmäinen huippuarvo "naksahavia" avaimia varten (Plus-mallissa myös huippuarvo). Mahdollisuus tallettaa 15 esiasetusarvoa.
- Toimintoja voidaan käyttää joko automaatti- tai manuaalinollauksella
- Mittayksiköt Nm, lbf.ft ja lbf.in
- Virtalähdeliittimenä yleisesti käytössä oleva micro-USB
- Toimitetaan jäljitettävällä kalibrointitodistuksella



Liian alhainen lukema



Hyväksytty lukema



Liian korkea lukema

Malli	Basic Nimike	Plus Nimike	Momenttialue Nm	Vääntiö
TruCheck2 3	43514	43515	0,1 - 3	1/4" uros hex ja adapteri 1/4" naaras neliö
TruCheck2 10	43516	43517	0,5 - 10	1/4" uros hex ja adapteri 1/4" naaras neliö
TruCheck2 30	43518	43519	1,5 - 30	10 mm hex uros, 1/4" ja 3/8" naaras neliökolo
TruCheck2 65	43520	43521	3 - 65	3/8" naaras neliöreikä
TruCheck2 350	43524	43525	10 - 350	1/2" naaras neliökolo
TruCheck2 1100	43530	43531	50 - 1 100	27 mm hex uros
TruCheck2 2100	43532	43533	200 - 2 100	27 mm hex uros ja adapteri 1" naaras neliökolo

Nimike	Kuvaus
50757	Sitkeän vääntimen penkki, TruCheck Plus 1000
50774	Sitkeän vääntimen penkki, TruCheck Plus 2000
39994	TruCheck2:n kanssa tarvittava sovitinlevy
50758	2000 Nm Joint Simulator Rundown
50775	1000 Nm Joint Simulator Rundown

