

# HU-SARJA

## YKSITOIMISET ALU-RUNKOISET SYLINDERIT

- ▮ Vastaavat ominaisuudet ja laatu kuin teräsrunkoisissa sylintereissä
- ▮ Kevyt paino helpottaa käsittelyä
- ▮ Männän nopea jousipalautteinen paluuliike
- ▮ Kulutuksen kestävä pintakäsittely varmistaa pitkän käyttöiän
- ▮ Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- ▮ Kantokahvat saatavissa lisävarusteena
- ▮ Suurin työpaine 700 bar

Nimike	Isku mm	Lepokorkeus mm	Ulkohalkaisija mm	Öljytilavuus cc	Männän pinta-ala cm <sup>2</sup>	Paino kg
<b>Nostoteho: 20 tn = 218 kN</b>						
HU2002	50	174	85	153	31,2	3
HU2004	100	224	85	312	31,2	3,7
HU2006	150	274	85	468	31,2	4,4
<b>Nostoteho: 30 tn = 287 kN</b>						
HU3002	50	181	100	221	44,2	4,7
HU3004	100	231	100	442	44,2	5,4
HU3006	150	281	100	663	44,2	6,1
<b>Nostoteho: 55 tn = 496 kN</b>						
HU5502	50	186	130	354	70,9	7,6
HU5504	100	236	130	708	70,9	10,3
HU5506	150	286	130	1 063	70,9	11,6
HU5508	200	336	130	1 417	70,9	12,3
HU5510	250	386	130	1772	70,9	14,2
<b>Nostoteho: 100 tn = 928 kN</b>						
HU10004	102	271	180	1 328	132,7	19,5
HU10006	152	321	180	1 992	132,7	23,1
HU10008	254	371	180	2 655	132,7	30,8



HU3006



HU5506



HU5506