

HC-SARJA

YKSITOIMISET REIKÄSYLINTERIT

- Jousipalautus nopeuttaa männän palautumista alkuasentoon
- Männän puhdistusrenkaat vähentävät likaantumista
- Rungossa ulkokierre sovitteita varten
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Sylinterit tilauksesta aina 100 tonniin saakka
- Suurin työpaine 700 bar



HC1203XT *



HC3006T



HC2002T

Nimike	Isku mm	Lepo- korkeus mm	Ulko- halkaisija mm	Reiän halkaisija mm	Öljytilavuus cc	Männän pinta-ala cm ²	Paino kg
Nostoteho: 12 tn = 130 kN							
HC1201T	8	60	70	20	15	18,8	1,5
HC1202XT*	41	120	70	20	77	18,8	2,8
HC1202	41	120	70	20	77	18,8	2,8
HC1203XT*	76	184	70	20	143	18,8	3,9
Nostoteho: 20 tn = 221 kN							
HC2002T	51	162	100	27	161	31,6	7,2
HC2006T	154	306	100	27	487	31,6	13,4
Nostoteho: 30 tn = 286 kN							
HC3002T	64	179	114	33	261	40,8	10,4
HC3006T	155	330	114	33	634	40,8	19,5
Nostoteho: 60 tn = 589 kN (sis. 2 kantokahvaa)							
HC6003T	76	248	159	54	641	84,2	29,8
HC6006T	152	324	159	54	1 282	84,2	36,8
Nostoteho: 100 tn = 1000 kN (sis. 2 kantokahvaa)							
HC10003T	76	254	213	79	1 087	142,8	51,4

*) XT-malleissa ei männän kierteitä.