

H-SARJA

YKSITOIMISET SYLINTERIT

- Männän nopea jousipalautteinen paluuliike
- Erittäin vankkarakenteinen teräsrunko
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- 50 tn:n ja suurempien sylinterien mukana tulevat vakiona kantokahvat
- Suurin työpaine 700 bar

Nimike	Isku mm	Lepokorkeus mm	Ulkohalkaisija mm	Öljytilavuus cc	Sylinterin painepinta-ala cm ²	Paino kg
Nostoteho: 5 tn = 45 kN						
H0501	25	116	38	16	6,5	1,4
H0503	78	169	38	50	6,5	1,5
H0505	129	221	38	83	6,5	1,8
H0507	180	272	38	116	6,5	2,1
H0509	229	324	38	148	6,5	2,5
Nostoteho: 10 tn = 101 kN						
H1001	25	92	57	36	14,5	1,8
H1002	51	123	57	73	14,5	2,3
H1004	102	174	57	147	14,5	3,5
H1006	151	250	57	218	14,5	4,3
H1008	202	301	57	291	14,5	5,1
H1010	253	352	57	365	14,5	5,9
H1012	304	403	57	438	14,5	6,8
H1014	356	450	57	514	14,5	7,6
Nostoteho: 15 tn = 141 kN						
H1501	25	124	70	51	20,3	3,1
H1502	51	149	70	103	20,3	3,9
H1504	101	200	70	204	20,3	5,0
H1506	152	270	70	308	20,3	6,7
H1508	203	321	70	411	20,3	7,8
H1510	254	372	70	515	20,3	9,1
H1512	305	423	70	618	20,3	10,2
H1514	356	474	70	721	20,3	11,4
Nostoteho: 25 tn = 232 kN						
H2501	26	143	85	86	33,2	5,5
H2502	51	168	85	170	33,2	6,4
H2504	102	219	85	339	33,2	8,2
H2506	155	272	85	515	33,2	10,1
H2508	206	323	85	684	33,2	11,9
H2510	257	374	85	854	33,2	13,7
H2512	310	426	85	1 030	33,2	15,6
H2514	362	476	85	1 203	33,2	17,4
Nostoteho: 30 tn = 287 kN						
H3008	210	387	102	879	41,9	18,5
Nostoteho: 50 tn = 495 kN						
H5502	51	176	127	360	70,8	15,0
H5504	101	227	127	730	70,8	18,6
Nostoteho: 50 tn = 495 kN (sis. 2 x kantokahvat)						
H5506	158	283	127	1 126	70,8	26,1
H5510	260	385	127	1 844	70,8	30,6
H5513	337	461	127	2 388	70,8	39,5
Nostoteho: 75 tn = 726 kN (sis. 2 x kantokahvat)						
H7506	156	285	147	1 620	103,9	33,6
H7513	333	492	147	3 458	103,9	55,3
Nostoteho: 100 tn = 929 kN (sis. 2 x kantokahvat)						
H10002	51	219	159	677	132,8	29,9
H10006	168	357	159	2 229	132,8	57,6
H10010	260	449	159	3 453	132,8	69,4



H1006



H2506



H7513