

HP-SARJA

YKSITOIMISET VETOSYLINTERIT

- Korkealaatuinen ja kestävä teräsrunko
- Pitkäikäiset polyuretaanitiivisteet
- Männän päässä ulkokierre
- Rungon pohjassa sisäkierre
- Ohjurirengas estää sivuttaiskuorman vaikutuksen
- Mäntä varustettu kierteellä, mikä helpottaa vetokappaleen vaihtamista
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Tilauksesta jopa 60 tonniin saakka
- Suurin työpaine 700 bar



Nimike	Isku mm	Korkeus min. mm	Korkeus max. mm	Ulko-halkaisija mm	Öljytilavuus cc	Männän pinta-ala cm ²	Sisäkierre	Ulko-kierre	Paino kg
Vetoteho: 2,5 tn = 25 kN									
HP0205	127	268	395	48	46	3,6	3/4"-14NPTF	M16 x 1.5	2,9
Vetoteho: 5 tn = 51 kN									
HP0505	141	303	444	57	104	7,4	1 1/4"-11.5NPTF	M28 x 1.5	4,2
Vetoteho: 10 tn = 110 kN									
HP1006	151	299	450	85	237	15,7	M30 x 2	M30 x 2	9,5
HPB1006A	150,6	565	715,6	85	237		lenkki	lenkki	12
Vetoteho: 30 tn = 285 kN									
HPB3006A	154,5	1 085	1 239,5	114	633		lenkki	lenkki	47,4



HP1006