

CLECO

PAINEILMATOIMISET KULMAKONEET – KYTKINTOIMISET SUUNNANVAIHDOLLA

- ▮ Pitkän kalibroituvain ja momenttitarkkuuden takaava Clecomatic-kytkin
- ▮ Kevyt ja ergonominen rakenne
- ▮ Ulkoinen momentinsäätö – helppo huoltaa ja kalibroida
- ▮ Teollisuuden kemikaaleja kestävä kahvan materiaali
- ▮ Clecon luotettava ja laadukas paineilmamoottori
- ▮ Monipuolinen käännettävä kulmapää
- ▮ Öljyvapaat lamellit



19RAA



24RAA



34RAA

Malli	Momenttialue Nm	Kierrosnopeus rpm	Pituus mm	Paino kg	Pään korkeus mm	Rungon poikkiside mm	Vääntiö	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
19-sarjan kulmakoneet									
19RAA02AM2	0,5 - 2,1	2 400	303	0,77	-	9,100	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA02AH2	0,5 - 2,4	2 100	318	0,82	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA02AH3	0,5 - 2,4	2 100	318	0,82	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA03AM2	0,6 - 3,1	1 650	310	0,82	-	9,100	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA03AH2	0,7 - 3,4	1 450	323	0,82	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA03AH3	0,7 - 3,4	1 450	323	0,82	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA04AM2	1,4 - 4,7	950	305	0,77	-	9,100	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA05AM2	1,4 - 5,7	570	315	0,82	-	9,100	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA06AH2	1,5 - 6	850	318	0,82	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA06AH3	1,5 - 6	850	318	0,82	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA07AH2	1,5 - 6,8	500	328	0,86	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA07AH3	1,5 - 6,8	500	328	0,86	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA09AH2	2 - 8,5	500	328	0,86	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA09AH3	2 - 8,5	500	328	0,86	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA11AH2	2,5 - 11,3	340	313	0,95	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA11AH3	2,5 - 11,3	340	313	0,95	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA11AHM	2,5 - 11,3	340	313	0,95	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA12AH2	2,5 - 11,3	200	328	0,86	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAA12AH3	2,5 - 11,3	200	328	0,86	-	12,70	3/8" SQ	0,31	1/8"
19RAA12AHQ	2,5 - 11,3	200	328	0,86	-	12,70	1/4" SQ	0,31	1/8"
24-sarjan kulmakoneet									
24RAA11AL3	7,3 - 10,8	1 260	359,0	1,18	27,40	11,90	3/8" SQ	0,68	3/8"
24RAA12AM3	7 - 12,2	1 200	361,0	1,27	29,50	13,20	3/8" SQ	0,68	3/8"
24RAA19AM3	10 - 19	700	381,0	1,45	29,50	13,20	3/8" SQ	0,68	3/8"
24RAA23AM3	12 - 23	600	381,0	1,45	29,50	13,20	3/8" SQ	0,68	3/8"
34-sarjan kulmakoneet									
34RAA08AL3	5,4 - 8,1	2 060	369,0	1,22	27,40	11,90	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA11AL3	6,8 - 10,8	1 675	369,0	1,22	27,40	11,90	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA15AM3	9,5 - 14,9	1 185	371,0	0,59	29,50	13,20	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA26AH3	13,6 - 25,8	710	392,0	1,45	31,00	14,50	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA28AH3	13,6 - 27,1	580	392,0	1,5	29,50	13,20	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA33AX3	16,3 - 32,5	545	394,0	1,59	34,50	17,00	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA37AX3	19 - 36,6	480	397,0	1,54	34,50	17,00	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA47AX3	23 - 47	385	397,0	1,54	34,50	17,00	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA68AZ3	34 - 68	255	412,0	1,68	40,60	17,8	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA68AZ4	34 - 68	255	412,0	0,77	40,60	17,8	1/2" SQ	0,96	3/8"
34RAA75AZ3	38 - 75	155	432,0	1,77	40,60	17,8	3/8" SQ	0,96	3/8"
34RAA75AZ4	38 - 75	155	432,0	1,77	40,60	17,8	1/2" SQ	0,96	3/8"
55- & 75-sarjojen kulmakoneet									
55RNAL-6P-4	30 - 54	440	485,1	3,35	41,40	18,29	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNAL-4P-4	35 - 73	330	485,1	3,35	41,40	18,29	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNAL-4T-4	39 - 87	280	490,2	3,52	50,04	22,35	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNAL-3P-4	49 - 108	220	485,1	3,35	41,40	18,29	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNAL-3T-4	58 - 129	190	490,2	3,52	50,04	22,35	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNAL-2T-4	68 - 170	140	490,2	3,52	50,04	22,35	1/2" SQ	2,00	1/2"
75RNAL-3V-4	95 - 190	175	556,3	6,01	63,50	27,69	1/2" SQ	1,98	1/2"
75RNAL-2V-4	122 - 255	130	556,3	6,01	63,50	27,69	1/2" SQ	1,98	1/2"
75RNAL-2X-6	203 - 410	80	574,0	6,8	69,85	36,58	3/4" SQ	1,98	1/2"
75RNAL-3X-6	150 - 305	110	574,0	6,8	69,85	36,58	3/4" SQ	1,98	1/2"