

KÄSIPUMPUT JA HYDRAULIKONEIKOT VETOKIRISTYSTYÖKALUILLE

Vaativiin olosuhteisiin suunnitellut vetokiristystyökalujen pumppuyksiköt toimitetaan kalibroidulla painemittarilla, pikaliittimillä, vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja koeponnistuksen tarkastustodistuksella.

Käsikäyttöiset pumput tarjoavat taloudellisen ja toimivan vaihtoehdon vetokiristämiseen. Kaksinopeuksinen toiminta puolestaan lisää merkittävästi tehokkuutta. Rakenteeltaan kevyitä ja kompakteja pumppuja on saatavissa 1 600 ja 2 500 barin paineluokille.

Paineilmatoimiset pumppuyksiköt on suunniteltu ja valmistettu erittäin toimintavarmiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuri öljytilavuus mahdollistaa useiden vetokiristimien samanaikaisen käytön. Pumppuja on saatavissa aina 4 000 bariin saakka.

Sähkötoimisia pumppuyksiköjä on saatavana 1 500 ja 2 500 barin malleina. Ne ovat täydellisiä voimanlähteitä yhdessä hydraulisten ruuvikiristimien kanssa käytettäväksi. Yksi pumppujen erinomaisista ominaisuuksista on niiden etäkäyttömahdollisuus monipuolisella kauko-ohjaimella.



KÄSIKÄYTTÖINEN PUMPPU



PPA1750



HYT15A-230V



PES-2500

Malli	Max. paine bar	Tuotto	Öljytilavuus l	Mitat (P x L x K) mm	Paino kg
SÄHKÖTOIMISET KONEIKOT					
HYT15A-230	1500	8,0/0,15 l/min.	2,5	450 x 265 x 400	25
PES-2500	2500	3,5/0,27 l/min	5	450 x 320 x 430	32,5
PAINEILMATOIMISET KONEIKOT					
PPA1750	1750	Enimmillään ~0,4 l/min	9	420 x 420 x 460	23
PPA2275	2275	Enimmillään ~0,4 l/min	9	420 x 420 x 460	23
PPA1750HF	1750	Enimmillään ~1,1 l/min	9	420 x 420 x 600	25
PPA2275HF	2275	Enimmillään ~1,1 l/min	9	420 x 420 x 600	25
KÄSIKÄYTTÖISET PUMPUT					
BT-1514-PRV	1500	12,5/0,75 cm ³ /isku	1,5	600 x 170 x 170	9,5
BT-2515-PRV	2275	20/1 cm ³ /isku	2	680 x 190 x 225	9,5