

# MOMENTTIAVAIMET TAITTUVAMALLISET

**Norbarin teollisuus- ja tuotantokäyttöön suunnitellut Industrial-sarjan suuret asteikolliset momenttiavainmallit taittuvalla mekanismilla kattavat momenttialueen 70 – 2000 Nm. Avaimien tarkkuus on parempi kuin  $\pm 4$  % ja ne toimitetaan ISO 6789-1:2017 -standardin mukaisella kalibrointitodistuksella.**

- Laaja taittokulma estää käytännössä kokonaan ylikiristämisen mahdollisuuden
- Mekanismin kontrolloitu taittoliike estää käyttäjää menettämästä tasapainoaan, kun momentti saavutetaan
- Avaimet toimitetaan kätevässä kuljetus-/säilytyskoteloissa

Mallit ovat ensisijaisesti räikällisiä ja niiden suunnanvaihto tapahtuu läpipainettavalla vääntötapilla. Vuonna 2019 uudistuneet mallit on suunniteltu kaksiosaisiksi, joten ne ovat käteviä säilyttää ja kuljettaa (esim. kuorma-autoissa). Malleista on saatavissa myös yhteen arvoon lukittavia preset-versioita, jotka soveltuvat hyvin esim. tuotantoympäristöihin, joissa on käytössä aina sama momenttiarvo. Lisäksi 3AR-N-mallista on saatavissa versioita, jonka avainpäät ovat vaihdettavissa.

Nimike	Malli	Vääntö	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
<b>RÄIKÄLLISET LÄPITYÖNNETTÄVÄLLÄ TAPILLA (Räikän <math>\varnothing</math> 70mm)</b>					
120107	3AR-N	3/4"	120 - 600	954	6,0
120107.01	3AR-N	1"	120 - 600	954	6,0
120114	4AR-N	3/4"	200 - 800	1 214	6,7
120114.01	4AR-N	1"	200 - 800	1 214	6,7
120117	5R-N	3/4"	300 - 1 000	1 449	7,4
120117.01	5R-N	1"	300 - 1 000	1 449	7,4
12012	5AR	3/4"	700 - 1500	1 475	10,4
12012.01	5AR	1"	700 - 1500	1 475	10,4
120118*	5AR-N	3/4"	700 - 1 500	1 764	9,3
120118.01*	5AR-N	1"	700 - 1 500	1 764	9,3
120120	6R-N	1"	900 - 2 000	1 855	12,5
<b>MOMENTTIVARRET 22 MM TAPILLA</b>					
120108	3AR-N	-	120 - 600	927	6,0

\*) Tulossa

Malleista saatavana tuotantoympäristöön myös asteikottomia, yhteen arvoon lukittavia versioita.



4AR-N-MALLI



Meluisissa ympäristöissä varren taittuminen on naksahdusta helpommin havaittava merkki saavutetusta tavoitemomentista.

