

HD-SARJA

KAKSITOIMISET SYLINTERIT

- Sisäpuolinen kierre männänpäässä
- Männän puhdistusrenkas estää sylinterin ja hydraulijärjestelmän likaantumisen
- Yksiosainen korkealaatuinen runkorakenne
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Rungon ulkopuoliselle kierteelle suojus
- Korkealaatuinen tukilaakeri estää männän vaurioitumisen mahdollisen sivuttaiskuorman vaikutuksesta
- Polyuretaanitiivisteet takaavat maksimaalisen suorituskyvyn ja varmistavat pitkän, huoltovapaan käytön
- Korroosionkestävä kromipinnoitettu mäntä
- Tilauksesta jopa 2 000 tonniin saakka
- Saatavana myös 20 ja 30 tn:n alumiinirunkoiset mallit
- Suurin työpaine 700 bar

Nimike	Isku mm	Lepo-korkeus mm	Ulko-halkaisija mm	Öljytilavuus nosto cc	Öljytilavuus veto cc	Männän pinta-ala cm ² nosto	Männän pinta-ala cm ² veto	Paino kg
Nostoteho: 10 tn, vetoteho: 3.4 tn								
HD1010	255	409	73	367	122	14,5	4,8	12,1
HD1012	304	458	73	438	146	14,5	4,8	13,6
Nostoteho: 30 tn, vetoteho: 15 tn								
HD3008	207	389	101	867	426	41,9	20,6	19,5
HD3014	368	550	101	1 542	758	41,9	20,6	27,5
Nostoteho: 50 tn, vetoteho: 15 tn (sis. 2 kantokahvaa)								
HD5506	157	331	127	1 113	323	70,9	20,6	32,0
HD5513	335	509	127	2 375	690	70,9	20,6	47,2
HD5520	511	733	127	3 623	1 053	70,9	20,6	66,3
Nostoteho: 75 tn, vetoteho: 24 tn (sis. 2 kantokahvaa)								
HD7506	155	348	146	1 608	511	103,8	33	42,5
HD7513	333	526	146	3 457	1 099	103,8	33	62,1
Nostoteho: 100 tn, vetoteho: 44 tn (sis. 2 kantokahvaa)								
HD10006	167	357	177	2216	1 032	132,7	61,8	62,9
HD10010	257	449	177	3413	1 591	132,7	61,8	76,7
HD10013	333	524	177	4419	2 058	132,7	61,8	87,8
HD10018	461	687	177	6117	2 849	132,7	61,8	112,6



HD10018