

# HPD-SARJA

## KAKSITOIMISET TARKKUUSSYLINTERIT

- Tarkkuussylinterit soveltuvat hyvin sekä työntämistä että vetämistä vaativiin kohteisiin
- Runko valmistettu korkealaatuisesta työkaluteräksestä
- Korkealaatuinen tukilaakeri estää männän vaurioitumisen mahdollisen sivuttaiskuormituksen vaikutuksesta
- Männän päässä ja rungon pohjassa ulkokierteet
- Polyuretaanitiivisteet takaavat maksimaalisen suorituskyvyn ja pitkän huoltovapaan toiminnan
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Suurin työpaine 700 bar



Nimike	Isku mm	Lepo-korkeus mm	Ulko-halkaisija mm	Öljytilavuus nosto cc	Öljytilavuus veto cc	Männän tehollinen pinta-ala cm <sup>2</sup> nosto	Männän tehollinen pinta-ala cm <sup>2</sup> veto	Paino kg
Nostoteho: 9 tn, vetoteho: 4,5 tn								
HPD0906	155	350	64	175	99	11,4	6,5	6,6
HPD0910	257	452	64	291	165	11,4	6,5	8,4
Nostoteho: 16 tn, vetoteho: 7,1 tn								
HPD1606	159	389	76	322	160	20,3	10,1	10,0
HPD1610	260	490	76	527	262	20,3	10,1	12,8