

P-SARJA

KÄSITOIMISET PUMPPUYKSIKÖT

- Sopivat käytettäväksi sekä yksi- että kaksitoimisten hydraulisylintereiden kanssa
- P352-, P1000-, P2301-, P4301- ja P8701-mallien pumppuissa on huomattavasti toimintaa nopeuttava kaksinopeustoiminto
- Sisäinen ylipaineventtiili
- Ulkoinen paineenvapautusventtiili
- Laaja valikoima erikokoisilla säiliöillä varustettuja pumppuja sylinterikoon tarpeen mukaisesti
- P352- ja P1000-mallit on varustettu alumiinisäiliöillä, ja ne sopivat keveytensä ansiosta mainiosti liikuteltavaan käyttöön
- Suurin työpaine 700 bar
- Mittarit, letkut ja muut pumppujen lisävarusteet – s. 240



P2301M



P8701M



P352

Nimike	Öljy-tilav. cc	Vaihe 1		Vaihe 2		Käyttövoima max. paineella N	Männän isku mm	Liitin	Mitat L x P x K mm	Paino kg
		Paine bar	Tuottoisku cc	Paine bar	Tuotto/isku cc					
Yksinopeuksiset pumput yksitoimisille sylintereille										
P601S	600	-	-	700	2,5	485	20	3/8"-18NPTF	132 x 496 x 160	6
Kaksinopeuksiset alumiiniset pumput yksitoimisille sylintereille										
P352	350	14	3,3	700	0,8	390	10	3/8"-18NPTF	85 x 370 x 141	3
P1000	1 000	14	13,3	700	2,3	440	21	3/8"-18NPTF	120 x 585 x 161	6
Kaksinopeuksiset pumput yksitoimisille sylintereille										
P1201	1 100	14	13,3	700	2,3	440	21	3/8"-18NPTF	135 x 585 x 171	9
P2301	2 200	14	13,3	700	2,3	440	21	3/8"-18NPTF	135 x 609 x 173	13
P4301	4 100	14	13,3	700	2,3	440	21	3/8"-18NPTF	135 x 581 x 195	17
P8701	7 800	20	126,3	700	4,8	636	43	3/8"-18NPTF	387 x 771 x 295	35
Kaksinopeuksiset pumput kaksitoimisille sylintereille										
P2301M	2 200	14	13,3	700	2,3	440	21	3/8"-18NPTF	135 x 693 x 173	15
P4301M	4 100	14	13,3	700	2,3	440	21	3/8"-18NPTF	135 x 665 x 195	19
P8701M	7 800	20	126,3	700	4,8	636	43	3/8"-18NPTF	387 x 771 x 295	35