

PA-SARJA

PAINEILMATOIMISET PUMPPUYKSIKÖT

- I Sopivat käytettäväksi sekä yksi- että kaksitoimisten hydraulisylintereiden kanssa
- I Alumiinisäiliöt kevyitä ja korroosiosuojattuja
- I Varustettu sisäisellä ylipaineventtiilillä
- I Suurin sallittu ilmanpaine 14 bar
- I Suurin työpaine 700 bar
- I PA1500L- ja PA3801L-mallit varustettu kauko-ohjaimella
- I PA600- & PA600H (käsikäyttöinen) -malleja voidaan käyttää missä asennossa tahansa – asennuslevy mahdollistaa pumpun tukevan kiinnityksen ja 360° kääntyvä letkuliitin helpottaa käyttöä eri asennoissa



PA1500M



PA600



PA1500



PARD1701

Nimike	Öljy-tilav. l	Ulostulovirtaus		Liitännät		Mitat LxPxK mm	Paino kg
		Vaihe 1 l/min	Vaihe 2 l/min	Sisään	Ulos		
Pumput yksitoimisille sylintereille							
PA600	0,6	1,00	0,15	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	142 x 426 x 156	6,4
PA600H	0,6	1,00	0,15	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	146 x 426 x 114	5,7
PA1500	1,5	1,08	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	136 x 267 x 185	8,2
PA1500A*	1,5	1,08	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	136 x 267 x 185	8,2
PA1500L**	1,5	1,00	0,16	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	136 x 279 x 204	8,8
PA1500LA*,**	1,5	1,08	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-NPTF"	136 x 263 x 185	8,2
PA2000	2,0	1,07	0,20	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	152 x 294 x 207	9,1
PA3801	3,8	1,07	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	187 x 321 x 187	12,3
PA3801L**	3,8	1,00	0,16	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	187 x 321 x 207	13,8
PA7550	7,6	1,07	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	214 x 321 x 211	16,3
PA7550L	7,6	1,07	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	214 x 321 x 211	16,3
Pumput kaksitoimisille sylintereille							
PA1500M	1,5	1,08	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	136 x 267 x 202	8,7
PA3801M	3,8	1,07	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	187 x 321 x 205	10,9
PA7550M	7,6	1,07	0,18	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	152 x 321 x 229	18,1
Suurituottoiset pumput yksitoimisille sylintereille							
PARD1701	3,8	5,13	0,36	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	205 x 404 x 485	19
PARD1703	11,4	5,13	0,30	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	305 x 456 x 304	25
PARD4003	11,4	7,63	1,15	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	305 x 467 x 344	23
Suurituottoiset pumput kaksitoimisille sylintereille							
PARM1703	11,4	6,83	0,36	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	305 x 459 x 303	25
PARM4003	11,4	8,39	1,15	1/4"-18NPTF"	3/8"-18NPTF"	305 x 470 x 344	27

*) Ulkoinen paineensäädin

**] Varustettu kauko-ohjaimella