

HL-SARJA

MATALAT YKSITOIMISET SYLINTERIT

- Sylinteri ahtaisiin tiloihin
- Männän puhdistusrenkas estää sylinterin likaantumisen pidentäen siten sylinterin käyttöikä
- Erikoisvalmisteinen ja pitkäikäinen jousi varmistaa männän nopean paluuliikkeen
- Naarmuuntumaton ja korroosiosuojattu, kovapinnoitettu mäntä
- Uritettu männänpää estää kuorman liikkumisen käytön aikana
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- HL1001-, HL1002- ja HL3002-malleissa pikaliitin on suunnattu 15° yläviistoon
- Suurin työpaine 700 bar

Nimike	Isku mm	Lepokorkeus mm	Ulkohalkaisija mm	Öljytilavuus cc	Männän pinta-ala cm ²	Paino kg
Nostoteho: 10 tn						
HL1001	38	89	70	58	15,2	2,6
HL1001-D	Setti jossa HL1001 + 3 alumiinista korotuspala ja suojapää					
Nostoteho: 20 tn						
HL2002	44	99	92	125	28,2	5,0
Nostoteho: 30 tn						
HL3002	62	117	102	260	41,9	6,8
Nostoteho: 45 tn						
HL5002	60	122	124	382	63,7	9,9
Nostoteho: 90 tn						
HL10002	57	141	165	722	126,7	20,6



HL1001

HL1001-D-TARVIKESETTI

Sisältää metallisen suojakappaleen sekä kolme alumiinista jatkopalaa: 25 mm, 51 mm ja 76 mm. Tarvikesetti soveltuu erinomaisesti raskaan kaluston pyörien irrotukseen, sillä osat on mitoitettu mahtumaan rungon ja vanteen väliin.



HL1001-D

