

## KÄSIPUMPUT JA HYDRAULIKONEIKOT VETOKIRISTYSTYÖKALUILLE

**Vaativiin olosuhteisiin suunnitellut vetokiristystyökalujen pumppuyksiköt toimitetaan kalibroidulla painemittarilla, pikaliittimillä, vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja koeponnistuksen tarkastustodistuksella.**

Käsiikäyttöiset pumput tarjoavat taloudellisen ja toimivan vaihtoehdon vetokiristämiseen. Kaksinopeuksinen toiminta puolestaan lisää merkittävästi tehokkuutta. Rakenteeltaan kevyitä ja kompakteja pumppuja on saatavissa 1 500 ja 2 275 barin paineille.

Paineilmatoimiset pumppuyksiköt on suunniteltu ja valmistettu erittäin toimintavarmiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuri öljytilavuus mahdollistaa useiden vetokiristimien samanaikaisen käytön. Pumppuja on saatavissa aina 4 000 bariin saakka.

Sähkötoimisia pumppuyksiköjä on saatavana 1 500 ja 2 500 barin malleina. Ne ovat täydellisiä voimanlähteitä yhdessä hydraulisten ruuvikiristimien kanssa käytettäväksi. Yksi pumppujen erinomaisista ominaisuuksista on niiden etäkäyttömahdollisuus monipuolisella kauko-ohjaimella.



KÄSIKÄYTTÖINEN PUMPPU



PPD1500



HYT15A-230V



PES-2500

Malli	Max. paine bar	Tuotto	Öljytilavuus l	Mitat (P x L x K) mm	Paino kg
<b>SÄHKÖTOIMISET KONEIKOT</b>					
HYT15A-230	1 500	8,0/0,15 l/min.	2,5	450 x 265 x 400	25
PES-2500	2 500	3,5/0,27 l/min	5	450 x 320 x 430	32,5
<b>PAINEILMATOIMISET KONEIKOT</b>					
PPD1500	1 500	Enimmillään ~0,4 l/min	4,5	450 x 340 x 520	19,5
PPD2500	2 500	Enimmillään ~0,4 l/min	4,5	450 x 340 x 520	19,5
PPD1500HF	1 500	Enimmillään ~1,1 l/min	4,5	450 x 340 x 520	22,5
PPD2500HF	2 500	Enimmillään ~1,1 l/min	4,5	450 x 340 x 520	22,5
<b>KÄSIKÄYTTÖISET PUMPUT</b>					
BT-1514-PRV	1 500	12,5/0,75 cm <sup>3</sup> /isku	1,5	600 x 170 x 170	9,5
BT-2515-PRV	2 275	20/1 cm <sup>3</sup> /isku	2	680 x 190 x 225	9,5