

## CLECO-KEVENTIMET

### BL-MALLIT, KAPASITEETTI 0,5-1,8 kg

- Kestävä muovirunko ja jousi
- Kiinnityspiste kierrettävissä 360°
- Säädettävä köysistoppari
- Jousikuorman ulkoinen säätö
- Nylon-köysi

| Nimike | Kapasiteetti kg | Pituus m | Paino kg |
|--------|-----------------|----------|----------|
| BL-1B  | 0,5 - 0,9       | 1,6      | 0,4      |
| BL-2B  | 0,8 - 1,8       | 1,6      | 0,4      |



BL-2B

### BL-MALLIT, KAPASITEETTI 0,4-10 kg

- Kestävä teräsrunko
- Säädettävä vaijeristoppari
- Vaijerin halkaisija 2.5 mm

| Nimike | Kapasiteetti kg | Pituus m | Paino kg |
|--------|-----------------|----------|----------|
| BL-3B  | 0,4 - 2,3       | 2,4      | 1,8      |
| BL-5C  | 1,8 - 4,5       | 2,4      | 3,8      |
| BL-7C  | 3,6 - 6,8       | 2,4      | 3,8      |
| BL-10C | 7,3 - 10,0      | 2,4      | 3,8      |



BL-7C

### BM-MALLIT, KAPASITEETTI 2,3-30 kg

- Kestävä alumiinirunko
- Säädettävä vaijeristoppari
- Kiinnityspiste kierrettävissä 360°
- Vaijerin halkaisija 3 mm
- Säädettävä jousikuorma, lukittavissa

| Nimike | Kapasiteetti kg | Pituus m | Paino kg |
|--------|-----------------|----------|----------|
| BM-5B  | 2,3 - 5,0       | 1,8      | 7,4      |
| BM-9B  | 5,0 - 9,0       | 1,8      | 7,4      |
| BM-14B | 9,0 - 14,0      | 1,8      | 7,4      |
| BM-18B | 13,0 - 18,0     | 1,8      | 7,4      |
| BM-23B | 18,0 - 23,0     | 1,8      | 7,4      |
| BM-30B | 23,0 - 30,0     | 1,8      | 7,4      |



BM-14

### BH-MALLIT, KAPASITEETTI 31-91 kg

- Kestävä alumiinirunko
- Säädettävä vaijeristoppari
- Kiinnityspiste kierrettävissä 360°
- Vaijerin halkaisija 5 mm
- Säädettävä jousikuorma, lukittavissa
- SBH-52B-mallista ylöspäin tuplajouset

| Nimike | Kapasiteetti kg | Pituus m | Paino kg |
|--------|-----------------|----------|----------|
| BH-39B | 31,0 - 39,0     | 2,1      | 17,0     |
| BH-41B | 36,0 - 41,0     | 2,1      | 17,0     |
| BH-45B | 40,0 - 45,0     | 2,1      | 17,0     |



BH-39B

| Nimike | Kapasiteetti kg | Pituus m | Paino kg |
|--------|-----------------|----------|----------|
| BH-52B | 38,3 - 52,0     | 2,1      | 24,0     |
| BH-57B | 52,0 - 57,0     | 2,1      | 24,0     |
| BH-66B | 56,0 - 66,0     | 2,1      | 24,0     |
| BH-75B | 65,0 - 75,0     | 2,1      | 24,0     |
| BH-79B | 72,0 - 79,0     | 2,1      | 24,0     |
| BH-91B | 79,0 - 91,0     | 2,1      | 24,0     |



BH-52B