

# MOMENTTIAVAIMET ELEKTRONISET

**BMS:n digitaaliset momenttiavaimet ovat korkealaatuisia, helppokäyttöisiä ja tarkkoja työkaluja erilaisiin tuotannon, laadunvalvonnan ja tuotekehityksen tehtäviin.**

- Helppokäyttöisyys
- Tarkkuus parempi kuin  $\pm 1$  %
- Akun kesto yli 180 tuntia
- Molemmat mallit ovat Excel- ja SPC-yhteensopivia ja ne toimitetaan PCFE-ohjelmistolla
- Auditor-mallissa lisänä kulma-/momenttitoiminto
- Saatavissa myös Bluetooth-yhteydellä varustettuja malleja ja avaimia, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen mittaustulosten seurannan



| Nimike                    | Vääntiö                                     | Momenttialue Nm | Pituus mm   | Paino kg |      |
|---------------------------|---|-----------------|-------------|----------|------|
| <b>SUPER</b>              | <b>AUDITOR</b>                              |                 |             |          |      |
| TW010S                    | TAW010A                                     | 1/4" & 3/8"     | 1 - 10      | 410      | 0,85 |
| TW020S                    | TAW020A                                     | 1/4" & 3/8"     | 2 - 20      | 410      | 0,85 |
| TW050S                    | TAW050A                                     | 3/8"            | 5 - 50      | 410      | 0,85 |
| TW100S                    | TAW100A                                     | 3/8"            | 10 - 100    | 410      | 0,85 |
| TW200S                    | TAW200A                                     | 1/2"            | 20 - 200    | 625      | 1,3  |
| TW340S                    | TAW340A                                     | 1/2"            | 34 - 340    | 625      | 1,3  |
| TW500S                    | TAW500A                                     | 3/4"            | 50 - 500    | 1250     | 4    |
| TW800S                    | TAW800A                                     | 3/4"            | 80 - 800    | 1250     | 4    |
| TW1000S                   | TAW1000A                                    | 3/4"            | 100 - 1 000 | 1350     | 6    |
| TW1500S                   | TAW1500A                                    | 1"              | 150 - 1 500 | 1600     | 8    |
| TW2000S                   | TAW2000A                                    | 1"              | 200 - 2 000 | 1600     | 8    |
| <b>LANGATTOMAT MALLIT</b> |   |                 |             |          |      |
| TWxxxSW                   | TAWxxxW                                     |                 |             |          |      |
| <b>BLUETOOTH</b>          |   |                 |             |          |      |
| TWxxxSBT                  | TAWxxxBT                                    |                 |             |          |      |
| xxxxxEF                   | VÄRINÄTOIMINTO JA LISÄMERKKIVALO            |                 |             |          |      |
| WCBR                      | LANGATON VASTAANOTIN W-loppuisiin malleihin |                 |             |          |      |

| TOIMINTO           |  | SUPER | AUDITOR |
|--------------------|--|-------|---------|
| Track              | Momenttiarvon näyttö                         | ✓     | ✓       |
| Peak               | Huippuarvon säilytys                         | ✓     | ✓       |
| Just Move          | Momenttiarvon näyttö valitulla kulma-arvolla | -     | ✓       |
| Just Angle         | Momentti- ja kulma-arvojen näyttö            | -     | ✓       |
| Set                | Enimmäismomentin ja/tai kulman määrittäminen | ✓     | ✓       |
| Set Torque & Angle | Momentti- ja astekulmatoiminto               | -     | ✓       |
| Preset             | Ohjelmoitavia PRESET-arvoja                  | 99    | 99      |
| Recall             | Talletettujen arvojen selaus                 | ✓     | ✓       |
| Upload             | Tiedonsiirto-ominaisuus                      | ✓     | ✓       |
| Comms              | ASCII/Binary/PCFE                            | ✓     | ✓       |