


HTST-SARJAN JOUSIPALAUTTEISET VETOKIRISTIMET

Jousipalautteiset vetokiristimet sisältää seitsemän eri sylinterikokoa ja kattaa ruuvikoot M24 - M100.

HTST-sarjan vetokiristimet sopivat useimpiin laippaliitoksiin. Nopean jousipalautteisen männän ansiosta ne sopivat loistavasti kohteisiin, joissa toistomäärät kasvavat suuriksi.

- 1500 bar
- 10 mm isku
- Männän jousipalautus
- Ylijännityksen esto



Nimike	Kierrekoko mm	Männän pinta-ala mm ²	Voima kN	A mm	H mm	B mm	Paino kg
TID1J-280M24	M24	1 867	280	87	178	28	2.7
TID1J-280M27	M27	1 867	280	87	181	30	2.7
TID2J-450M24	M24	3 001	450	103	175	30	4.1
TID2J-450M27	M27	3 001	450	103	181	30	4.1
TID2J-450M30	M30	3 001	450	103	188	30	4.1
TID2J-450M33	M33	3 001	450	103	195	35	4.1
TID2J-450M36	M36	3 001	450	103	195	38	4.1
TID3J-660M33	M33	4 401	660	118	190	35	5.4
TID3J-660M36	M36	4 401	660	118	197	38	5.4
TID3J-660M39	M39	4 401	660	118	203	42	5.4
TID3J-660M42	M42	4 401	660	118	209	42	5.4
TID4J-1000M39	M39	6 668	1 000	140.5	211	42	8.4
TID4J-1000M42	M42	6 668	1 000	140.5	217	45	8.4
TID4J-1000M45	M45	6 668	1 000	140.5	223	52	8.4
TID4J-1000M48	M48	6 668	1 000	140.5	230	52	8.4
TID4J-1000M52	M52	6 668	1 000	140.5	236	52	8.4
TID5J-1500M52	M52	10 003	1 500	175.5	246	52	13.8
TID5J-1500M56	M56	10 003	1 500	175.5	259	63	13.8
TID5J-1500M60	M60	10 003	1 500	175.5	272	68	13.8
TID5J-1500M64	M64	10 003	1 500	175.5	272	68	13.8
TID5J-1500M68	M68	10 003	1 500	175.5	284	70	13.8
TID6J-2500M72	M72	16 671	2 500	219	294	72	23
TID6J-2500M76	M76	16 671	2 500	219	307	80	23
TID6J-2500M80	M80	16 671	2 500	219	320	84	23
TID6J-2500M85	M85	16 671	2 500	219	332	88	23
TID6J-2500M90	M90	16 671	2 500	219	332	88	23
TID7J-3200M90	M90	21 339	3 200	252	339	88	32
TID7J-3200M95	M95	21 339	3 200	252	352	94	32
TID7J-3200M105	M105	21 339	3 200	252	364	114	32