

TECNA-KEVENTIMET

Toistuvat liikkeet rasittavat ja kuormittavat kehoa, vaikka työkalu olisikin kevyt. TECNA keventäjien avulla toistojen rasittavuutta voidaan vähentää ja näin ollen tehostaa käyttäjän jaksamista ja tehokkuutta. Keventäjät vähentävät työkalun kolhiintumista ja pidentää käyttöikää.

- Keventäjiä laajasti kuormalle 0,2 kg – 180 kg
- Vakiovaijeri jopa 3 m
- Vaijereita saatavilla 3 eri materiaalia: Ruostumaton teräs, Nailon ja Paineilmaletku
- Valmistettu DIN 15112 direktiivin mukaan
- TECNA tarjoaa useista keventimistä myös vaihtoehtoisia malleja ESD (ES) ja ATEX (AX) ympäristöihin
- NY mallistossa Nailon vaijeri

JOUSIKEVENTIMET

Nimike			Variaatiot			Kuorma kg	Vaijerin pituus mm*	
Vakio	Pitkä	Automaatti lukistin	NAILON	ATEX	ESD		Vakio	Pitkä
NAILONKOTELO								
9300			NY			0,2 - 0,5	1600	
9301			NY			0,4 - 1	1600	
9302			NY			1 - 2	1600	
9303			NY			2 - 3	1600	
ALUMIINIKOTELO								
9310			NY	AX	ES	0,2 - 0,5	1600	
9311			NY	AX	ES	0,4 - 1	1600	
9312			NY	AX	ES	1 - 2	1600	
9313			NY	AX	ES	2 - 3	1600	
9320			NY	AX	ES	1 - 2,5	2000	
9321	9336	9346	NY	AX	ES	2 - 4	2000	2500
9322	9337	9347	NY	AX	ES	4 - 6	2000	2500
9323	9338	9348	NY	AX	ES	6 - 8	2000	2500
9336L		9346L	NY	AX	ES	0,5 - 2	2500	
9339		9349	NY	AX	ES	8 - 10	2500	
9340		9350	NY	AX	ES	10 - 14	2500	
PAINEILMAVALETKUVAIJERI								
9200						0,4 - 0,8	1350	
9201						0,75 - 1,5	1350	
9202						1,2 - 2,5	1350	
9203						3 - 5	900	

*) Pituutta voidaan kasvattaa jatkovaijerilla



9310



9300



9340AX



9310ES



9200

TECNA-KEVENTIMET ZERO GRAVITY

Painovoimattomat mallit eivät palauta työkalua takaisin yläasentoon, vaan pitävät työkalun paikallaan jätetyssä korkeudessa.

Nimike			Variaatiot		Kuorma kg	Kaapelin pituus mm*		
Vakio	Pitkä	Extra pitkä	G	ATEX		Vakio	Pitkä	Extra pitkä
9354			G	AX	4 - 7	2000		
9355			G	AX	7 - 10	2000		
9356			G	AX	10 - 14	2000		
9357			G	AX	14 - 18	2000		
9358			G	AX	18 - 22	2000		
9359			G	AX	22 - 25	2000		
9502	9521			AX	20 - 30	2100	2700	
9503	9522			AX	30 - 40	2100	2700	
9504	9523			AX	40 - 50	2100	2700	
9505	9524			AX	50 - 60	2100	2700	
9506	9525			AX	60 - 70	2100	2700	
9507				AX	70 - 80	2100		
9508				AX	80 - 90	2100		
9509				AX	90 - 100	2100		
9520				AX	12 - 20	2700		
9361			G		10 - 15	2000		
9362	9401	9431	G		15 - 20	2000	2500	3000
9363	9432		G		20 - 25	2000	3000	
9364			G		25 - 30	2000		
9365			G		30 - 35	2000		
9366	9434		G		35 - 45	2000	3000	
9367			G		45 - 55	2000		
9368			G		55 - 65	2000		
9369			G		65 - 75	2000		
9370			G		75 - 90	2000		
9371			G		90 - 105	2000		
9402			G		20 - 30	2500		
9403			G		30 - 40	2500		
9404	9435		G		40 - 50	2500	3000	
9405	9436		G		50 - 60	2500	3000	
9433			G		25 - 35	3000		
9411	9441		G		60 - 70	2500	3000	
9412	9442		G		70 - 80	2500	3000	
9413	9443		G		80 - 90	2500	3000	
9414			G		90 - 100	2500		
9444			G		80 - 100	3000		
9422			G		100 - 120	2500		
9423			G		120 - 140	2500		
9424			G		130 - 150	2500		
9425			G		140 - 160	2500		
9426			G		160 - 180	2500		
9451			G		100 - 115	3000		
9452			G		115 - 130	3000		
9453			G		130 - 140	3000		
9454			G		140 - 150	3000		
9455			G		150 - 160	3000		
9456			G		160 - 180	3000		

*) Pituutta voidaan kasvattaa jatkovaijerilla



9354



9370G
G-mallit kumipinnoitteella

TECNA-KEVENTIMET LISÄVARUSTEET

Nimike	Kuvaus
37827	Kumisuojaus (9320 - 9323, myös NY sarjaan)
32952	Vaijerin pidin max 25 kg (9320 - 9323 / 9336L - 9340 / 9346L - 9350, myös NY sarjaan)
F	Vaijerin hidastin, ei jälkiasennettava (9354 - 9359 / 9354G - 9359G / 9502 - 9509 / 9520 - 9525, myös AX sarjaan)
RI (70477)	Pyörivä ja eristävä laite
B (70084)	Asentolukitsinkahva (ei 9354 - 9359 malleille)
RC(7270000004)	Johtava pyörivä koukku
BC (7190000004)	Avaa/Lukitse kytkin
7010000017	Paineilmaletku pidin Ø8 mm / Ø10 mm, max 10 bar (9310 - 9313)
7010000015	Paineilmaletku pidin Ø8 mm / Ø10 mm, max 10 bar (9320 - 9323)
7010000018	Paineilmaletku pidin Ø11 mm / Ø16 mm, max 10 bar (9310 - 9313)
7010000016	Paineilmaletku pidin Ø11 mm / Ø16 mm, max 10 bar (9320 - 9323)



7010000017



32952