

TEKKOR

PISTOOLIMALLISET AKKURUUVINVÄÄNTIMET

Tasapainoiset ja ergonomiset pistoolimallit ovat samanaikaisesti helppokäyttöisiä ja tarkkuudeltaan korkealaatuisia. Neljä eri mallikokoa kattavat yhteensä momenttialueen 0,8 – 12 Nm. Vääntimissä on pikalukittava istukka.



KULMAMALLISET AKKURUUVINVÄÄNTIMET

Loistava ergonomia ja vääntimen tasapaino yhdistettynä erinomaiseen teho-painosuhteeseen tekevät Tekkor-kulmakoneesta mainion valinnan kohteeseen kuin kohteeseen. Mallit kattavat momenttialueen 3 – 90 Nm. Korkean tarkkuuden momenttikytin minimoi käyttäjään välittyvän momenttivasteen.



Malli	Vääntiö	Momenttialue Nm*	Pituus mm	Paino kg	Vapaa pyörimisnopeus rpm
PISTOOLIMALLISET AKKURUUVINVÄÄNTIMET					
TKR-P3Q	1/4" QC	0,8 - 3	204	1,0	500 - 1 550
TKR-P6Q	1/4" QC	1 - 6	204	1,0	300 - 1 000
TKR-P9Q	1/4" QC	1,5 - 9	204	1,0	300 - 800
TKR-P12Q	1/4" QC	2 - 12	204	1,0	250 - 600
PITKÄT KULMAMALLISET AKKURUUVINVÄÄNTIMET					
TKR-K12Q	1/4" QC	3 - 12	483	1,5	400 - 1 000
TKR-K124	1/4" SQ	3 - 12	483	1,5	400 - 1 000
TKR-K126	3/8" SQ	3 - 12	483	1,5	400 - 1 000
TKR-K18Q	1/4" QC	5 - 18	483	1,5	300 - 600
TKR-K164	1/4" SQ	5 - 16	483	1,5	300 - 600
TKR-K166	3/8" SQ	5 - 16	483	1,5	300 - 600
TKR-K306	3/8" SQ	8 - 30	488	1,6	250 - 480
TKR-K356	3/8" SQ	10 - 35	488	1,6	200 - 330
TKR-K506	3/8" SQ	10 - 50	579	2,0	200
TKR-K508	1/2" SQ	10 - 50	579	2,0	200
TKR-K606	3/8" SQ	25 - 60	579	2,0	160
TKR-K608	1/2" SQ	25 - 60	579	2,0	160
TKR-K706	3/8" SQ	20 - 70	593	2,5	170
TKR-K708	1/2" SQ	20 - 70	593	2,5	170
TKR-K908	1/2" SQ	40 - 90	593	2,5	90
LYHYET KULMAMALLISET AKKURUUVINVÄÄNTIMET					
TKR-KL07Q	1/4" QC	1,8 - 7	375	1,5	400 - 800
TKR-KL074	1/4" SQ	1,8 - 7	375	1,5	400 - 800
TKR-KL076	3/8" SQ	1,8 - 7	375	1,5	400 - 800
TKR-KL14Q	1/4" QC	3,5 - 14	375	1,5	200 - 500
TKR-KL144	1/4" SQ	3,5 - 14	375	1,5	200 - 500
TKR-KL146	3/8" SQ	3,5 - 14	375	1,5	200 - 500
TKR-KL306	3/8" SQ	8 - 30	450	1,8	200

*) Haitor tarjoaa uuden koneen hankinnan yhteydessä kalibroinnin yhteen arvoon -50 % (sis. jäljitettävän kalibrointitodistuksen).

TEKKOR LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET – 20 V:N JA 18 V:N LI-ION-AKUT JA AKKULATURI

Kaikki Tekkor-sarjan ruuvinvääntimet ja impulssikoneet käyttävät Li-ion-akkuja, jotka ovat pitkäikäisiä ja iskunkestäviä. Suosittelemme 4.0Ah:n ja 5.0Ah:n akkuja isoimmille momenteille.



TEKKOR-AKKUVÄÄNTIMEN OHJELMOINTIYKSIKKÖ

Tekkor-ohjelmointiyksikköä käytetään vääntimien toiminnan ohjelmointiin. Ohjelmoitavia ominaisuuksia ovat mm. vääntimen kierrosnopeus, merkkivalot ja -ääni, kaksivaiheisen liipaisimen toiminta, liipaisimen viive, suunnanvaihtopainikkeen toiminta, jne. Lisäksi ohjelmointiyksiköllä tarkastellaan koneen kalibrointiin, sarjanumeroon ja toistolaskuriin liittyviä tietoja. Ohjelmointiyksikkö liitetään kätevästi vääntimeen USB-kaapelilla ja se saa käyttövirtansa suoraan vääntimen akusta.



VAIHTOLENKKIPÄÄT



AKKUKONEET



TKR-HOLSTERBT

Lisävarusteet	
TKR-20V2.5A	20 V/2.5Ah:n Li-ion-akku
TKR-20V5A	20 V/5.0Ah:n Li-ion-akku
TKR-18V2A	18 V/2.0Ah:n Li-ion-akku
TKR-18V4A	18 V/4.0Ah:n Li-ion-akku
TKR-AL18V	18/20 V:n akkulaturi
TKR-PROG	Ohjelmointiyksikkö

TELINEET JA RIPUSTIMET

Nimike	Mitat mm			
	A Ø	B	C Ø	D
TELINEET				
TKR-HOLSTER42	42	75	22	62.3
TKR-HOLSTER47	47	30	26	69.3
TKR-HOLSTER58	58	55	33	80.3
TKR-HOLSTER73	73	45	45	95.3
TKR-HOLSTERBT	Akkukoneiden teline			
RIPUSTIMET				
TKR-SUSPENSIONBAIL90	51,3			
TKR-SUSPENSIONBAIL100	55,3			
TKR-SUSPENSIONBAIL130	61,3			
TKR-SUSPENSIONBAIL150	69,3			
TKR-SUSPENSIONBAIL180	70			



TKR-SUSPENSIONBAIL



TKR-HOLSTER

