

KONEIKOT VETOKIRISTYSTYÖKALUILLE

Vaativiin olosuhteisiin suunnitellut vetokiristystyökalujen pumppuyksiköt toimitetaan kalibroidulla painemittarilla, pikaliittimillä, vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja koeponnistuksen tarkastustodistuksella.

Käsi­käyt­toiset pumput tarjoavat taloudellisen ja toimivan vaihtoehdon vetokiristämiseen. Kaksinopeuksinen toiminta puolestaan lisää merkittävästi tehokkuutta. Rakenteeltaan kevyitä ja kompakteja pumppuja on saatavissa 2 800 bariin saakka.

Paineilmatoimiset pumppuyksiköt on suunniteltu ja valmistettu erittäin toimintavarmiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuri öljytilavuus mahdollistaa useiden vetokiristimien samanaikaisen käytön. Pumppuja on saatavilla 3 000 bariin sakka.

Sähkötoimisia pumppuyksiköjä on saatavana 1 500 ja 2 500 barin malleina. Ne ovat täydellisiä voimanlähteitä yhdessä hydraulisten ruuvikiristimien kanssa käytettäväksi. Yksi pumppujen erinomaisista ominaisuuksista on niiden etäkäyttömahdollisuus monipuolisella kauko-ohjaimella.

Malli	Max. paine bar	Öljytilavuus l	Mitat (P x L x K) mm	Paino kg
SÄHKÖTOIMISET KONEIKOT				
SPD1500	1 500	5	380 x 510 x 560	36
SPD2500	2 500	5	380 x 510 x 560	36
SPD1500.PEL	1 500	5	247 x 347 x 546	30
SPD2500.PEL	2 500	5	247 x 347 x 546	30
PAINEILMATOIMISET KONEIKOT				
PPD1500	1 500	4,5	450 x 340 x 520	19,5
PPD2500	2 500	4,5	450 x 340 x 520	19,5
PPD1500-HF	1 500	4,5	450 x 340 x 520	22,5
PPD2500-HD	2 500	4,5	450 x 340 x 520	22,5
PPD1500-MINI	1 500	2,4	340 x 230 x 390	15
KÄSIKÄYTTÖISET PUMPUT				
MPD701	700	2,4	620 x 130 x 170	9,9
MPD1000	1 000	1,0	620 x 130 x 170	8,1
MPD1001	1 000	2,4	620 x 130 x 170	9,9
MPD1500	1 500	1,0	620 x 130 x 170	8,1
MPD1501	1 500	2,4	620 x 130 x 170	9,9
MPD2501	2 500	2,4	620 x 130 x 170	10,5
MPD2801	2 800	2,4	620 x 130 x 170	10,5



MPD1500



PPD1500-MINI



SPD1500



SPD1500.PEL



PPD1500