

CLECO

PAINEILMATOIMISET SUORAT VÄÄNTIMET – KYTKINMALLIT SUUNNANVAIHDOLLA

- Loistavan käyttöiän ja momenttitarkkuuden takaava Clecomatic-kytkin
- Kevyt ja ergonominen rakenne
- Ulkoinen momentinsäätö – helppo huoltaa ja kalibroida
- Teollisuuden kemikaaleja kestävä kahvan materiaali
- Clecon luotettava ja laadukas paineilmamoottori
- 55-sarjan mukana vastavoimavarsi



Nimike	Momenttialue Nm	Kierrosnopeus rpm	Pituus mm	Paino kg	Vääntiö	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
19-sarjan suorat vääntimet (push-to-start, suunnanvaihto painikkeella)							
19BPA02Q	0,6 - 2,1	2 300	236,2	0,64	1/4" QC	0,31	1/8"
19BPA03B	0,6 - 2,9	2 300	251,5	0,64	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19BPA03Q	0,6 - 2,9	1 600	236,2	0,64	1/4" QC	0,31	1/8"
19BPA04B	1,1 - 4,5	1 600	251,5	0,64	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19BPA04Q	1,1 - 4,5	920	231,1	0,59	1/4" QC	0,31	1/8"
19BPA05B	1,1 - 5,1	920	251,5	0,59	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19BPA05Q	1,1 - 5,1	560	241,3	0,68	1/4" QC	0,31	1/8"
19BPA06B	1,1 - 5,1	560	251,5	0,68	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19BPA06Q	1,1 - 5,1	220	241,3	0,68	1/4" QC	0,31	1/8"
19-sarjan suorat vääntimet (push-to-start, suunnanvaihto kääntökaulusella)							
19SPA02B	0,6 - 2,1	2 800	246,4	0,64	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19SPA02Q	0,6 - 2,1	2 800	231,1	0,64	1/4" QC	0,31	1/8"
19SPA03B	0,6 - 2,9	1 900	251,5	0,64	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19SPA03Q	0,6 - 2,9	1 900	236,2	0,64	1/4" QC	0,31	1/8"
19SPA04B	1,1 - 4,5	1 100	246,4	0,59	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19SPA04Q	1,1 - 4,5	1 100	231,1	0,59	1/4" QC	0,31	1/8"
19SPA05B	1,1 - 5,1	660	256,5	0,68	BIT & FINDER	0,31	1/8"
19SPA05Q	1,1 - 5,1	660	241,3	0,68	1/4" QC	0,31	1/8"
19SPA06Q	1,1 - 5,1	260	241,3	0,68	1/4" QC	0,31	1/8"
19-sarjan suorat vääntimet (push-to-start ja liipaisinkäynnistys, suunnanvaihto kääntökaulusella)							
19SCA02Q	0,6 - 2,1	2 800	248,9	0,68	1/4" QC	0,31	1/8"
19SCA03Q	0,6 - 2,9	1 900	254,0	0,68	1/4" QC	0,31	1/8"
19SCA04Q	1,1 - 4,5	1 100	248,9	0,68	1/4" QC	0,31	1/8"
19SCA05Q	1,1 - 5,1	660	259,1	0,73	1/4" QC	0,31	1/8"
19SCA06Q	1,1 - 5,1	260	259,1	0,73	1/4" QC	0,31	1/8"
55-sarjan suorat vääntimet (liipaisinkäynnistys, suunnanvaihto kääntökaulusella)							
55RNAL-2-4	46 - 91	270	408,9	2,95	1/2" SQ	1,56	1/2"
55RNAL-3-4	34 - 69	370	408,9	2,95	1/2" SQ	1,56	1/2"



55RNAL



19SCA



19SPA