

CLECO

PAINEILMATOIMISET KULMAKONEET – SUORAVETOMALLIT SUUNNANVAIHDOLLA JA ILMAN SUUNNANVAIHTOA

- ▮ Tasainen vääntö tavoitemomenttiin asti
- ▮ Kompakti kulmapää mahtuu moneen käyttökohteeseen
- ▮ Kevyt ja ergonominen rakenne
- ▮ Helppo huoltaa ja kalibroida
- ▮ Teollisuuden kemikaaleja kestävä kahvan materiaali
- ▮ Clecon luotettava ja laadukas paineilmamoottori
- ▮ Kestävä kulmavaihteisto
- ▮ Käytetään lubron kanssa



Nimike	Max. Momenttialue Nm	Kierrosnopeus rpm	Pituus mm	Paino kg	Pään korkeus mm	Rungon poikkisäde mm	Vääntö	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
19-sarjan kulmakoneet									
19RAS03AM2	3,2	1 700	289,6	0,59	26,9	9,14	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAS04AH2	3,6	1 500	284,5	0,64	30,2	12,7	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAS05AM2	5,2	850	269,2	0,54	26,9	9,14	1/4" SQ	0,31	1/8"
19RAS06AH3	6,2	880	279,4	0,59	30,2	12,7	3/8" SQ	0,31	1/8"
55- & 75-sarjojen kulmakoneet suunnanvaihdolla									
55RNL-7T-4	55,6	490	408,9	2,78	41,4	18,3	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNL-4T-4	92,0	290	424,2	2,95	41,4	18,3	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNL-3T-4	135,0	195	424,2	2,95	41,4	18,3	1/2" SQ	2,00	1/2"
55RNL-2T-4	176,0	145	424,2	2,95	41,4	18,3	1/2" SQ	2,00	1/2"
75RNL-3V-4	210,0	190	492,8	5,16	64,0	27,7	1/2" SQ	1,98	1/2"
75RNL-2V-4	278,0	140	492,8	5,16	63,5	27,7	1/2" SQ	1,98	1/2"
75RNL-3X-6	330,0	120	510,5	5,95	69,9	36,6	3/4" SQ	1,98	1/2"
75RNL-2X-6	440,0	90	510,5	5,95	69,9	36,6	3/4" SQ	1,98	1/2"
75RNL-4V-4	142,0	280	492,8	5,16	64,0	27,7	1/2" SQ	1,98	1/2"
55- & 75-sarjojen kulmakoneet ilman suunnanvaihtoa									
55NL-2T-4	190,0	210	424,2	2,89	50,0	22,4	1/2" SQ	2,00	1/2"
55NL-3T-4	149,0	290	424,2	2,89	50,0	22,4	1/2" SQ	2,00	1/2"

