

CLECO

PAINEILMATOIMISET PISTOOLIMALLISET VÄÄNTIMET – KYTKINMALLIT SUUNNANVAIHDOLLA

- Kestävä Clecomatic-kytkin parhaan momenttitarkkuuden ja pitkän käyttöiän
- Kevyt ja ergonominen rakenne
- Monikäyttöisyyttä parantavat kaksi kahvakokoa
- Suunnanvaihtovipu käännettävissä puolelta toisella – sopii sekä vasen- että oikeakätisille
- 1/4":n hex-pikaistukka



Nimike	Momenttialue Nm	Kierrosnopeus rpm	Pituus mm	Paino kg	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
19-sarjan pistoolimalli (T-kahva, push-to-start ja liipaisinkäynnistys)						
19TCA02Q	0,6 - 2,1	2 800	203,2	0,65	0,31	1/4"
19TCA03Q	0,6 - 2,9	1 900	208,3	0,7	0,31	1/4"
19TCA04Q	1,1 - 4,5	1 100	203,2	0,7	0,31	1/4"
19TCA05Q	1,1 - 5,1	660	213,4	0,7	0,31	1/4"
19TCA06Q	1,1 - 5,1	260	213,4	0,7	0,31	1/4"
19TCA07Q	1,7 - 6,8	660	213,4	0,7	0,31	1/4"
19TCA09Q	1,7 - 8,9	470	236,2	0,78	0,31	1/4"
19-sarjan pistoolimalli (T-kahva, liipaisinkäynnistys)						
19TTA02Q	0,6 - 2,1	2 800	200,7	0,65	0,31	1/4"
19TTA03Q	0,6 - 2,9	1 900	205,7	0,7	0,31	1/4"
19TTA04Q	1,1 - 4,5	1 100	200,7	0,7	0,31	1/4"
19TTA05Q	1,1 - 5,1	660	210,8	0,7	0,31	1/4"
19TTA06Q	1,1 - 5,1	260	210,8	0,7	0,31	1/4"
19TTA07Q	1,7 - 6,8	660	210,8	0,7	0,31	1/4"
19TTA09Q	1,7 - 8,9	470	236,2	0,78	0,31	1/4"
19TTA15Q	5,1 - 14,7	260	243,8	0,88	0,31	1/4"
19-sarjan pistoolimalli (P-kahva, push-to-start ja liipaisinkäynnistys)						
19PCA02Q	0,6 - 2,1	2 800	205,7	0,65	0,31	1/4"
19PCA03Q	0,6 - 2,9	1 900	210,8	0,68	0,31	1/4"
19PCA04Q	1,1 - 4,5	1 100	205,7	0,64	0,31	1/4"
19PCA05Q	1,1 - 5,1	660	215,9	0,68	0,31	1/4"
19PCA06Q	1,1 - 5,1	260	215,9	0,68	0,31	1/4"
19PCA07Q	1,7 - 6,8	660	215,9	0,68	0,31	1/4"
19PCA09Q	1,7 - 8,9	470	248,9	0,75	0,31	1/4"
19-sarjan pistoolimalli (P-kahva, liipaisinkäynnistys)						
19PTA02Q	0,6 - 2,1	2 800	203,2	0,64	0,31	1/4"
19PTA03Q	0,6 - 2,9	1 900	208,3	0,68	0,31	1/4"
19PTA04Q	1,1 - 4,5	1 100	203,2	0,64	0,31	1/4"
19PTA05Q	1,1 - 5,1	660	213,4	0,68	0,31	1/4"
19PTA06Q	1,1 - 5,1	260	213,4	0,68	0,31	1/4"
19PTA07Q	1,7 - 6,8	660	213,4	0,68	0,31	1/4"
19PTA09Q	1,7 - 8,9	470	248,9	0,75	0,31	1/4"



19PTA



19PCA



19TTA