

CLECO ISKEVÄT MUTTERIPYSSYT

CV-SARJAN KOMPOSIITTIRUNKO

- Voimakas kaksoisvasara
- Liipaisin nopeudensäätelyllä
- Kevyt ja ergonominen tasapainotus
- Ihanteellinen yleisiin teollisuuden ja kunnossapidon tarpeisiin



| Nimike | Max. Momentti Nm | Max. avausmomentti Nm | Nopeus rpm | Paino kg | Vääntiökoko | Vääntiötyyppi | Ilmankulutus m³/min | Liitinkierre |
|-----------|------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|
| CV-375P | 560 | 690 | 8 000 | 1,3 | 3/8" | LÄPIREIKÄ | 0,91 | 1/4" |
| CV-375R | 560 | 690 | 8 000 | 1,3 | 3/8" | KIINNITYSRENGAS | 0,91 | 1/4" |
| CV-500P | 1 050 | 1 490 | 8 500 | 2,2 | 1/2" | LÄPIREIKÄ | 1,15 | 1/4" |
| CV-500R | 1 050 | 1 490 | 8 500 | 2,2 | 1/2" | KIINNITYSRENGAS | 1,15 | 1/4" |
| CV-750P | 1 760 | 2 030 | 5 500 | 3,7 | 3/4" | LÄPIREIKÄ | 1,81 | 3/8" |
| CV-750P-8 | 1 760 | 2 030 | 5 500 | 3,9 | 1" | LÄPIREIKÄ | 1,81 | 3/8" |

CWC-SARJAN PREMIUM-KOMPOSIITTIRUNKO

- Kolmoislämpökäsitelty kaksoisvasara
- Liipaisin nopeudensäätelyllä
- Käyttäjien suosima yhden käden suunnanvaihto
- Ihanteellinen vaativan teollisuuden ja nopeatahtisen tuotannon tarpeisiin



| Nimike | Max. Momentti Nm | Max. avausmomentti Nm | Nopeus rpm | Paino kg | Vääntiökoko | Vääntiötyyppi | Ilmankulutus m³/min | Liitinkierre |
|------------|------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|
| CWC-250QC | 65 | 100 | 13 000 | 0,9 | 1/4" | PIKAISTUKKA | 0,55 | 1/4" |
| CWC-250R | 65 | 100 | 13 000 | 0,9 | 1/4" | KIINNITYSRENGAS | 0,55 | 1/4" |
| CWC-375P | 610 | 745 | 10 000 | 1,3 | 3/8" | LÄPIREIKÄ | 1,06 | 1/4" |
| CWC-375R | 610 | 745 | 10 000 | 1,3 | 3/8" | KIINNITYSRENGAS | 1,06 | 1/4" |
| CWC-375R-4 | 610 | 745 | 10 000 | 1,3 | 1/2" | KIINNITYSRENGAS | 1,06 | 1/4" |
| CWC-500P | 1 085 | 1600 | 8 000 | 2 | 1/2" | LÄPIREIKÄ | 1,15 | 1/4" |
| CWC-500R | 1 085 | 1600 | 8 000 | 2 | 1/2" | KIINNITYSRENGAS | 1,15 | 1/4" |
| CWC-750P | 1 890 | 2440 | 6 500 | 3,5 | 3/4" | LÄPIREIKÄ | 1,95 | 3/8" |

CWM-SARJAN METALLIRUNKO

- Kolmoislämpökäsitelty kaksoisvasara
- Liipaisin nopeudensäätelyllä
- Kestävä täysmetallirunko
- Ihanteellinen vaativaan teollisuuteen ja haastaviin olosuhteisiin



| Nimike | Max. Momentti Nm | Max. avausmomentti Nm | Nopeus rpm | Paino kg | Vääntiökoko | Vääntiötyyppi | Ilmankulutus m³/min | Liitinkierre |
|----------|------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|
| CWM-375P | 450 | 610 | 12 000 | 1,5 | 3/8" | LÄPIREIKÄ | 0,76 | 1/4" |
| CWM-375R | 450 | 610 | 12 000 | 1,5 | 3/8" | KIINNITYSRENGAS | 0,76 | 1/4" |
| CWM-500P | 1 200 | 1 620 | 9 000 | 2,6 | 1/2" | LÄPIREIKÄ | 1,13 | 1/4" |
| CWM-500R | 1 200 | 1 620 | 9 000 | 2,6 | 1/2" | KIINNITYSRENGAS | 1,13 | 1/4" |
| CWM-750P | 2 330 | 2 330 | 6 000 | 4,7 | 3/4" | LÄPIREIKÄ | 1,53 | 1/4" |