

KIINNITYSLAIPALLA VARUSTETUT MOMENTTIAANTURIT (FMT-MALLIT)

Laippakiinnitteiset anturit toimitetaan aina anturikaapelilla ja näyttölaitteisiin yhteensopivalla liittimellä. Anturien kiinnityspisteet mahdollistavat niiden kiinnittämisen työtasoon tai yhteensopivaan kalibrointipenkkiin.

- Antureiden tarkkuus 20-100 %:n mitta-alueella on parempi kuin ± 0.5 % ja alle 20 %:n alueella parempi kuin ± 1 % lukemasta
- Anturityypit ovat SMART-yhteensopivia – näyttölaitteet tunnistavat anturityypin automaattisesti
- ”Rundown-liitossimulaattorit” ruuvinvääntimien kalibrointia varten tulevat vakiovarusteena aina 150 Nm:n anturikokoon asti
- Toimitetaan akkreditoidulla kalibrointitodistuksella



Kapasiteetti	Nimike	Momenttialue Nm	Toimitettavat vääntiöt	Rundown	Vääntiö	Resoluutio
2 Nm	50671.xxx	0,04 - 2	1/4"	50539	1/4" hex	0,0001
10 Nm	50672.xxx	0,5 - 10	1/4"	50540	1/4" hex	0,001
25 Nm	50673.xxx	1,25 - 25	1/4", 3/8"	50541	1/4" hex	0,001
60 Nm	50844.xxx	3 - 60	3/8", 1/2"	50845	22 mm 8-sakara	0,001
150 Nm	50674.xxx	7,5 - 150	3/8", 1/2"	50692	22 mm 8-sakara	0,01
400 Nm	50675.xxx	20 - 400	1/2", 3/4"	50819	22 mm 8-sakara	0,01
1500 Nm	50676.xxx	30 - 1 500	1/2", 3/4", 1"	-	22 mm 8-sakara	0,1

TARVIKKEET

Nimike	Kuvaus
50539	2 Nm Rundown (myös TST2)
50540	10 Nm Rundown (myös TST10)
50541	25 Nm Rundown (myös TST25)
50852	30 Nm Rundown
50845	60 Nm Rundown
50692	150 Nm Rundown
50819	400 Nm Rundown
52236	1/4" hex - 1/4" vääntiöadapteri
52237	1/4" hex - 3/8" vääntiöadapteri
52251	3/8" vääntiö - 22 mm adapteri
52246	1/2" vääntiö - 22 mm adapteri
52245	3/4" vääntiö - 22 mm adapteri
52254	1/2" vääntiö - 35 mm adapteri
52241	3/4" vääntiö - 35 mm adapteri
52242	1" vääntiö - 35 mm adapteri
62221.BLK9005	FMT-kiinnityspenkki 2 - 400 Nm
62220.BLK9005	FMT-kiinnityspenkki 150 - 1 500 Nm



50540



50692



52236



62221. BLK9005



52251