

## MOMENTTIAVAIMET OSOITINNÄYTÖLLÄ

**Gedoren monikäyttöiset työkalut momenttialueelle 0,8 – 2000 Nm ovat erinomainen valinta moneen valmistavan ja kokoonpanevan teollisuuden kohteeseen, kuten tutkimus- ja kehitystyöhön, tuotantoon, tarkistuksiin, laadunvalvontaan ja huoltoon. Osoitinnäytöllisellä avaimella momenttiin kiristäminen ja mittaaminen on paitsi luotettavaa, myös äärimmäisen nopeaa.**

- Kestävä ja kevyt alumiinirakenne
- Kaksoisasteikko Nm/lbs-ft
- Avaimia on saatavissa äänimerkki- ja merkkivalotoiminnolla, joka ilmoittaa halutun momentin saavuttamisesta
- Kaksipuolinen räikkämekanismi (ei EDS-malleissa) nopeuttaa työtä ahtaissa tiloissa
- Mahdollistaa vasemman- tai oikeanpuoleisten kierteiden kiristämisen tai avaamisen
- ISO 6789:2017 -standardin vaatimusten mukaisesti tarkkuus parempi kuin  $\pm 4$  % lukemasta



| Nimike                                                                    | Malli      | Momenttialue Nm | Pituus mm | Paino kg |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| <b>1/4" Vääntiöllä (S-mallit on varustettu signaalitoiminnolla)</b>       |            |                 |           |          |
| 010100                                                                    | ADS 4      | 0,8 - 4         | 244       | 0,52     |
| 010108                                                                    | ADS 4 S    | 0,8 - 4         | 244       | 0,52     |
| 010120                                                                    | ADS 8      | 1,6 - 8         | 244       | 0,52     |
| 010128                                                                    | ADS 8 S    | 1,6 - 8         | 244       | 0,52     |
| 010140                                                                    | ADS 12 D   | 2,4 - 12        | 244       | 0,52     |
| 010148                                                                    | ADS 12 D S | 2,4 - 12        | 244       | 0,52     |
| <b>3/8" Vääntiöllä (S/AS/FS-mallit on varustettu signaalitoiminnolla)</b> |            |                 |           |          |
| 010160                                                                    | ADS 12 A   | 2,4 - 12        | 244       | 0,52     |
| 010168                                                                    | ADS 12 AS  | 2,4 - 12        | 244       | 0,52     |
| 010180                                                                    | ADS 25     | 5 - 25          | 244       | 0,52     |
| 010188                                                                    | ADS 25 S   | 5 - 25          | 244       | 0,52     |
| 010200                                                                    | ADS 25 F   | 5 - 25          | 244       | 0,52     |
| 010208                                                                    | ADS 25 FS  | 5 - 25          | 244       | 0,52     |
| 010220                                                                    | ADS 40     | 8 - 40          | 244       | 0,52     |
| 010228                                                                    | ADS 40 S   | 8 - 40          | 244       | 0,52     |
| 010240                                                                    | ADS 40 F   | 8 - 40          | 244       | 0,52     |
| 010248                                                                    | ADS 40 FS  | 8 - 40          | 244       | 0,52     |
| 010300                                                                    | BDS 80 A   | 16 - 80         | 435       | 1,35     |
| 010380                                                                    | BDS 80 AS  | 16 - 80         | 440       | 1,47     |
| <b>1/2" Vääntiöllä (S/ES-mallit on varustettu signaalitoiminnolla)</b>    |            |                 |           |          |
| 010320                                                                    | BDS 80 E   | 16 - 80         | 435       | 1,36     |
| 010400                                                                    | BDS 80 ES  | 16 - 80         | 440       | 1,49     |
| 010410                                                                    | BDS 100    | 20 - 100        | 515       | 1,41     |
| 010415                                                                    | BDS 100 E  | 20 - 100        | 515       | 1,41     |
| 010340                                                                    | BDS 160    | 32 - 160        | 515       | 1,41     |
| 010420                                                                    | BDS 160 S  | 32 - 160        | 520       | 1,54     |
| 010360                                                                    | BDS 200    | 40 - 200        | 515       | 1,41     |
| 010440                                                                    | BDS 200 S  | 40 - 200        | 520       | 1,54     |
| 010520                                                                    | CDS 400 S  | 80 - 400        | 710       | 3,20     |
| 010620                                                                    | DDS 800 S  | 160 - 800       | 1000      | 4,90     |
| 010700                                                                    | EDS 1400 S | 280 - 1400      | 2040      | 16,7     |
| 010720                                                                    | EDS 2000 S | 400 - 2000      | 2040      | 16,7     |

