

## MOMENTTIAVAIMET TAITTUVALLA MEKANISMILLA

Gedoren 20° taittuvan mekanismin momenttiavaimet on suunniteltu vähentämään ali- tai ylikiristämisen riskiä tuotannon sekä kunnossapidon kohteissa. Avaimia löytyy momenttialueelle 0,4 – 200 Nm sekä asteikollisina että esiasetettuina malleina.

- Kompakti rakenne helpottaa työskentelyä ahtaissa paikoissa
- 20° taittuva mekanismi estää käytännössä täysin ylikiristämisen mahdollisuuden
- Erinomainen toistettavuus
- ISO 6789.2017 -standardin vaatimusten mukaisesti tarkkuus parempi kuin  $\pm 6\%$  lukemasta
- Asteikolliset mallit 25, 50 ja 100 toimitetaan irrotettavalla räikkäpäällä
- Esiasetetuissa malleissa saatavana myös sähkökytkinmalli ja RF-lähetin-/vastaanotinmalli käytettäväksi tietokoneohjatussa tuotannossa
- Momenttiavaimiin löytyy laaja valikoima vaihdettavia avainpäitä kuten kiintoavain-, silmukka-avain ja räikkäpäitä



### ASTEIKOLLISET MALLIT

| Nimike                                 | Malli     | Momenttialue Nm | Pituus mm | Paino kg |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| <b>8 MM Pyöreällä tapilla*</b>         |           |                 |           |          |
| 050520                                 | ATB 2.5   | 0,5 – 2,5       | 190       | 0,24     |
| 050500                                 | ATB 5     | 1 – 5           | 220       | 0,29     |
| 050550                                 | ATB 10    | 2 – 10          | 220       | 0,30     |
| <b>9 x 12 MM Nelikulmasovitteella*</b> |           |                 |           |          |
| 050527                                 | ATB 2.5 G | 0,5 – 2,5       | 192       | 0,27     |
| 050507                                 | ATB 5 G   | 1 – 5           | 230       | 0,29     |
| 050557                                 | ATB 10 G  | 2 – 10          | 230       | 0,30     |
| <b>1/4" Vääntiöllä</b>                 |           |                 |           |          |
| 050636                                 | ATB 25 D  | 5 – 25          | 345       | 1,11     |
| <b>3/8" Vääntiöllä</b>                 |           |                 |           |          |
| 050638                                 | ATB 25 A  | 5 – 25          | 345       | 1,12     |
| 050685                                 | ATB 50    | 10 – 50         | 365       | 1,14     |
| <b>1/2" Vääntiöllä</b>                 |           |                 |           |          |
| 050735                                 | ATB 100   | 20 – 100        | 400       | 1,30     |

\*) ESD-Hyväksytyt

### ESIASETETTAVAT MALLIT

| Nimike                                 | Malli     | Momenttialue Nm | Pituus mm | Paino kg |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| <b>Lukitusruuvilla</b>                 |           |                 |           |          |
| 011100                                 | TBN 2     | 0,4 – 2         | 105       | 0,11     |
| 011200                                 | TBN 10    | 1 – 10          | 105       | 0,13     |
| <b>9 x 12 MM Nelikulmasovitteella</b>  |           |                 |           |          |
| 011110                                 | TBN 2 G   | 0,4 – 2         | 133       | 0,13     |
| 011210                                 | TBN 10 G  | 1 – 10          | 133       | 0,15     |
| 050010                                 | TBN 25 G  | 5 – 25          | 265       | 0,41     |
| 050110                                 | TBN 65 G  | 10 – 65         | 302       | 0,75     |
| 050210                                 | TBN 135 G | 27 – 135        | 408       | 1,03     |
| <b>14 x 18 MM Nelikulmasovitteella</b> |           |                 |           |          |
| 050310                                 | TBN 200 G | 40 – 200        | 520       | 1,40     |
| <b>16 MM Pyöreällä tapilla</b>         |           |                 |           |          |
| 050000                                 | TBN 25    | 5 – 25          | 265       | 0,41     |
| 050100                                 | TBN 65    | 10 – 65         | 302       | 0,75     |
| 050200                                 | TBN 135   | 27 – 135        | 408       | 1,03     |
| 050300                                 | TBN 200   | 40 – 200        | 520       | 1,40     |

