

PU-SARJA

SÄHKÖTOIMISET PUMPPUYKSIKÖT

- Hiljainen käyntiääni täyttää nykyiset OSHA-melusäädökset
- 2-nopeuksinen toiminto
- Käynnistys mahdollista täydellä kuormalla
- Jykevä rakenne kestää raskaan käytön myös vaativissa olosuhteissa
- Korkealaatuiset komponentit kestävät kulutusta ja varmistavat huoltovapaan toiminnan
- Saatavissa 3- tai 4-tieventtiilillä
- Ihanteellinen rakennustyömaille ja tehdasolosuhteisiin
- PEW03-kauko-ohjain toimitetaan lisävarusteena



PU20M4N01C

Mallissa vakiona kaukosäädin!

SOLENOIDI-SUUNTAVENTTIILILLÄ VARUSTETUT MALLIT:

- 3,5 metrin kauko-ohjain vakiona
- Solenoidi-suuntaventtiili saatavissa 3- ja 4-tiemallisena



PEW03

Nimike	Moottorin teho kW	Öljytilav. l	Ulostulovirtaus		Liitäntä ulos	Virrankulutus amp	Mitat LxPxK mm	Paino kg
			Vaihe 1 l/min	Vaihe 2 l/min				
230 voltin pumput								
PU20M4N01C	0,7	3,8*	2	0,4	3/8"-18NPTF	5	205 x 362 x 330	17,0
PE30M4U01D	0,37	3,8*	4,2	0,22	3/8"-18NPTF	4,5	301 x 419 x 485	28,5
PE40M4U02D	0,75	7,6*	4,2	0,46	3/8"-18NPTF	6	321 x 421 x 455	33,0
PE50M4U03D	1,12	11,4*	5,1	0,69	3/8"-18NPTF	8,5	325 x 421 x 502	41,5
PE50M4U05D	2,24	19,4*	6,3	1,22	3/8"-18NPTF	17	325 x 421 x 654	47,0
PE60M4U15D	2,24	60*	6,3	1,22	3/8"-18NPTF	17	419 x 531 x 879	76,0
380 voltin pumput								
PE60M4U06W	2,24	22,7*	6,3	1,33	3/8"-18NPTF	4,5	376 x 524 x 583	62,0
PEW03	Kaukosäädin sähkötoimisiin pumppuihin							
230 voltin pumput solenoidi-suuntaventtiilillä (vain kaksitoimisille sylintereille), sis. kaukosäätimen								
PE30S4U01D	0,37	3,8*	3,9	0,25	3/8"-18NPTF	4,5	301 x 419 x 485	33,5
PE40S4U02D	0,75	7,6*	4,2	0,49	3/8"-18NPTF	6	321 x 421 x 455	38,5
PE50S4U03D	1,12	11,4*	6,3	0,82	3/8"-18NPTF	8,5	325 x 421 x 502	46,6
PE60S4U05D	2,24	19,4*	7,1	1,48	3/8"-18NPTF	17	325 x 421 x 654	52,5

*) Saatavilla myös isommalla öljysäiliöllä



PE30M4N01D



PE30S4N01D