

TST -MITTAUSLAITE RUUVINVÄÄNTIMILLE

TST on erittäin tarkka momentinmittauslaite, jonka taattu tarkkuus on koko kalibroidulla alueella parempi kuin $\pm 1\%$ ja 20-100 %:n mittaalueella peräti parempi kuin $\pm 0,5\%$. Sisäänrakennetun SMART-anturin lisäksi laitteen liitännät mahdollistavat sen käyttämisen myös täysin ulkoisilla antureilla. Resoluutio TST:ssä on peräti 5 digittiä.

- | Helppolukuinen näyttö – käyttökielenä valittavissa myös suomi
- | 12 lukeman muisti, raja-arvo-toiminto merkkivaloilla
- | Kaikki yleiset mittayksiköt valittavissa
- | Sisäänrakennettu akkutoiminto tai verkkovirta
- | "Rundown-liitossimulaattori" ruuvinvääntimien testausta varten
- | Mittaustoiminnot kaikille momenttiavaimille ja ruuvinvääntimille
- | Resoluutio viisi numeroa kaikille Norbar-antureille
- | RS-232-väylä tietoliikennettä varten
- | Mittalaite toimitetaan salkussa ja akkreditoidulla kalibrointitodistuksella
- | TST-mittauslaitetta on saatavana kolmelle eri momenttialueelle sisäänrakennetulla anturilla



Malli	Nimike	Kalibroitu momenttialue Nm	Resoluutio
TST 2	43212	0,04 - 2	0,0001
TST10	43213	0,50 - 10	0,001
TST 25	43214	1,25 - 25	0,001

