

TTT-NÄYTTÖLAITE MOMENTIN TESTAUKSEEN JA KALIBROINTIIN

Kolme ulkoista, samanaikaisesti kytkettävää anturia yhdistettynä automaattiseen anturintunnistustoimintoon tekevät TTT-näyttölaitteesta nopean, helppokäyttöisen sekä joustavan vaihtoehdon momentin testaukseen ja kalibrointiin.

Norbar TTT -näyttölaitteessa on kaikki vastaavat, edistykselliset ominaisuudet kuin TST-mittauslaitteessa. TTT-näyttölaitteessa ei ole sisäistä anturia mutta sen sijaan siihen voi kytkeä samanaikaisesti kolme ulkoista anturia. Tämä mahdollistaa TTT:n käyttämisen kaikilla momenttialueilla.

- | SMART – automaattinen anturintunnistus
- | Helppolukuinen näyttö – käyttökieleksi valittavissa myös suomi
- | 12 raja-arvoa esiasetettavissa
- | Merkkivalotoiminto
- | Resoluutio viisi numeroa kaikille Norbar-antureille
- | Kaikki yleiset mittayksiköt valittavissa
- | Yli kolmen tunnin käyttöaika sisäänrakennetulla akulla tai verkkovirta
- | RS-232-väylä tietoliikennettä varten
- | Mittalaite toimitetaan omassa kestävässä salkussa



Malli	Nimike	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Paino kg
TTT	43228	150	200	100	1

