

TRUCHECK 2 -MOMENTINMITTAUSLAITE

Norbarin helppokäyttöiset TruCheck 2- ja TruCheck 2 Plus -momentinmittauslaitteet tarjoavat kätevän keinon varmistaa, että momentitaltta tai -avain tuottaa oikean momenttiarvon.

Laitteesta on saatavilla kaksi eri versiota: TruCheck 2 ja TruCheck 2 Plus. Vakiomalli on suunniteltu erityisesti esiasetettavia, naksahavia momenttiavaimia varten ja laitteen ainoa painike on näytön nollauspainike. Lisäominaisuuksia tarjoava TruCheck 2 Plus ilmaisee lukeman väreissä asetettujen tavoitearvojen mukaisesti ja mahdollistaa lukemien siirtämisen USB-kaapelilla tietokoneelle.



- Mittaustarkkuus parempi kuin $\pm 1\%$
- Toiminnot: seuranta ja ensimmäinen huippuarvo naksahavia avaimia varten (Plus-mallissa myös huippuarvo).
- Mahdollisuus tallettaa 15 esiasetusarvoa.
- Toimintoja voidaan käyttää joko automaatti- tai manuaalinollauksella
- Mittayksiköt Nm, lbf.ft ja lbf.in
- Virtälähdeliittimenä yleisesti käytössä oleva micro-USB
- Toimitetaan jäljitettävällä kalibrointitodistuksella



Liian alhainen lukema



Hyväksytty lukema



Liian korkea lukema

Malli	Basic Nimike	Plus Nimike	Momenttialue Nm	Resoluutio	Vääntiö
TruCheck2 3	43514	43515	0,1 - 3	0,001	1/4" uros hex ja adapteri 1/4" naaras neliö
TruCheck2 10	43516	43517	0,5 - 10	0,01	1/4" uros hex ja adapteri 1/4" naaras neliö
TruCheck2 30	43518	43563	1,5 - 30	0,01	10 mm hex uros, 1/4" ja 3/8" naaras neliökolo
TruCheck2 65	43520	43521	3 - 65	0,01	3/8" naaras neliöreikä
TruCheck2 350	43524	43525	10 - 350	0,1	1/2" naaras neliökolo
TruCheck2 1100	43530	43531	50 - 1 100	1	27 mm hex uros
TruCheck2 2100	43532	43533	200 - 2 100	1	27 mm hex uros ja adapteri 1" naaras neliökolo

Nimike	Kuvaus
80033	Sitkeän vääntimen penkki

