

MOMENTTITALTAT LIUKUKYTKIMELLÄ

Gedore-momenttiruuvitaltat ovat ihanteellinen valinta sähkö-, elektronikka- ja instrumenttiteollisuuden kokoonpanoon. Niiden liukukytkimekanismi tekee ylikiristämisen mahdottomaksi. Taltoja löytyy momenttialueelle 0,05 – 13,5 Nm.

- Taltoissa on 1/4":n hex-pikaistukka, mukana tulee myös 1/4":n neliövääntöadapteri
- Täyttävät kaikki ISO 6789:2017 -standardin asettamat vaatimukset tarkkuudelle ja toistettavuudelle
- Ergonomisesti suunniteltu kahva parantaa käyttömukavuutta ja -otetta
- Saatavissa sekä asteikkolisina että esiasetettuina malleina
- Tietyt mallit myös ESD-hyväksytyt (EPA-yhteensopiva)
- Asteikkolisissa avaimissa on mikrometriyppinen asteikko, joka mahdollistaa nopean säädön eri momenttiarvoihin
- PRIME-mallit ovat esiasetettuja ja niissä on yksisuuntainen toiminta, PRO- ja ESD-mallit toimivat molempiin suuntiin (saatavana myös yksisuuntaisina)
- PRO- ja ESD-malleihin on saatavilla vaihdettavia, eri värisiä päätykappaleita tunnistamisen helpottamiseksi
- Suurempien momenttien PRO- ja ESD-malleissa (4,5 Nm ja 13,5 Nm) mukana tulee erillinen vääntökahva
- Huomioithan, ettei ESIASETETUISSA TALTOISSA ole lainkaan asteikkoa



VÄÄNTÖKAHVA

ASTEIKKOLLISET MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
1/4" Hex-istukalla				
060700	QSN 40 FH	0,08 - 0,4	159	0,12
060100	QSN 120 FH	0,2 - 1,20	183	0,23
060300	QSN 600 FH	1 - 6	196	0,34
060500	QSN 900 FH	4 - 9	196	0,34



ESIASSETETTAVAT MALLIT

Nimike	Malli	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg
Prime				
065100	PRIME 150 FH	0,2 - 1,5	138	0,20
065200	PRIME 450 FH	0,5 - 4,5	138	0,20
Pro				
065400	PRO 25 FH	0,05 - 0,25	132	0,21
065500	PRO 150 FH	0,2 - 1,5	132	0,21
065600	PRO 450 FH	0,5 - 4,5	140	0,23
065700	PRO 1350 FH	2,5 - 13,5	140	0,23
ESD				
065405	ESD 25 FH	0,05 - 0,25	132	0,21
065505	ESD 150 FH	0,2 - 1,5	132	0,21
065605	ESD 450 FH	0,5 - 4,5	140	0,23
065705	ESD 1350 FH	2,5 - 13,5	140	0,23

