

## CLECO CELLCORE -AKKUVÄÄNNINSARJA

Cleco CellCore -akkuväänninsarja tarjoaa luotettavan vaihtoehdon ammattilaisten käyttöön haastavissa olosuhteissa. Älykkäät anturiohjatut ruuvinvääntimet on suunniteltu vastaamaan kokoonpanotyöskentelyn vaihtuviin tarpeisiin ja kestämaan suuria käyttömääriä, minkä vuoksi sarjan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota niin työkalujen ergonomisuuteen, keveyteen kuin painojakaumaan. Vääntimien käyttöliittymä mahdollistaa kiristysarvojen asettamisen tarvittaessa myös ilman erillistä ohjausyksikköä.



### KULMAMALLISET

| Nimike         | Momenttialue Nm | Nopeus rpm | Paino kg | Pituus mm | Korkeus mm | Vääntiö |
|----------------|-----------------|------------|----------|-----------|------------|---------|
| CCBAW153(B)    | 4,5 - 15        | 570        | 1,70     | 456       | 88         | 3/8" SQ |
| CCBAW253(B)    | 7,5 - 25        | 305        | 1,70     | 456       | 88         | 3/8" SQ |
| CCBAW353(B)    | 10,5 - 35       | 255        | 1,95     | 486       | 92         | 3/8" SQ |
| CCBAW503(B)    | 15 - 50         | 165        | 2,00     | 499       | 92         | 3/8" SQ |
| CCBAW64S-11001 | 19 - 64         | 135        | 2,20     | 511       | 92         | 1/2" SQ |
| CCBAWN225NB6   | 45 - 225        | 34         | 4,7      | 610       | 260,4      | 3/4" SQ |
| CCBAWN750NB6   | 154 - 750       | 11         | 5,0      | 597       | 260,4      | 3/4" SQ |
| CCBAWN1000NB6  | 200 - 1000      | 7          | 5,0      | 610       | 260,4      | 3/4" SQ |

\*) B-päätteellä olevat mallit varustettu kuulalukituksella



### PISTOOLIMALLISET

| Nimike       | Momenttialue Nm | Nopeus rpm | Paino kg | Pituus mm | Korkeus mm | Vääntiö |
|--------------|-----------------|------------|----------|-----------|------------|---------|
| CCBPW04Q     | 1,2 - 4         | 2 480      | 0,98     | 185       | 204        | 1/4" QC |
| CCBPW12Q     | 3,6 - 12        | 800        | 1,05     | 201       | 204        | 1/4" QC |
| CCBPW123     | 3,6 - 12        | 800        | 1,05     | 198       | 204        | 3/8" SQ |
| CCBPW22Q     | 6,6 - 22        | 430        | 1,05     | 201       | 204        | 1/4" QC |
| CCBPW223     | 6,6 - 22        | 430        | 1,05     | 198       | 204        | 3/8" SQ |
| CCBPWN200D6  | 40 - 195        | 42         | 3,36     | 339       | 204        | 3/4" SQ |
| CCBPWN500D6  | 119 - 500       | 14         | 3,58     | 339       | 204        | 3/4" SQ |
| CCBPWN1000D6 | 214 - 1000      | 8          | 6,38     | 403       | 208        | 3/4" SQ |
| CCBPWN1350D8 | 293 - 1350      | 6          | 6,68     | 403       | 208        | 1" SQ   |
| CCBPWN2000D8 | 436 - 2000      | 4          | 7,23     | 403       | 208        | 1" SQ   |



### LISÄVARUSTEET

| Nimike      | Kuvaus                    |
|-------------|---------------------------|
| T50-1000497 | 18 V/2.0 Ah:n akku        |
| T50-1000498 | 18 V/5.0 Ah:n akku        |
| T50-1000506 | 18 V:n pikalaturi         |
| T50-1000508 | 18 V:n 6-asemainen laturi |



| Nimike      | Yhteensopivuus                         |
|-------------|----------------------------------------|
| T50-1102352 | CCBPW04Q                               |
| T50-1102353 | CCBPW12Q, CCBPW123, CCBPW22Q, CCBPW223 |
| T50-3102258 | CCBAW153(B), CCBWA253(B), CCBWA353(B)  |
| T50-3102259 | CCBAW353(B)                            |
| T50-3102260 | CCBAW503(B)                            |

