

NORBAR EBT-C -AKKUVÄÄNNIN

- Yli 20 % pienempi kuin vastaavat EBT-sarjan mallit, helpompi käsitellä ahtaissa työtiloissa.
- Tarkkuus $\pm 5\%$
- Innovatiivinen jäähdytysjärjestelmä estää ylikuumenemisen ja takaa jatkuvan käytön raskaissakin työolosuhteissa.
- Anturoidun vaihteiston ja joint sensing -teknologian ansiosta kiristys on aina tarkkaa ja luotettavaa.
- "Safe to Start" -painike vähentää vahinkokäynnistyksen riskiä, lisäten työskentelyn turvallisuutta.
- Tehokas 18V/5,0 Ah akku tarjoaa pitkän käyttöajan yhdellä latauksella, sopii erityisesti vaativaan ammattikäyttöön.



Norbarin EBT-C akkumomenttiväännin yhdistää huippuluokan suorituskyvyn ja kompaktin koon. Tämä malli on yli 20% pienempi kuin aiemmat EBT-sarjan vääntimet, mikä tekee siitä helposti hallittavan myös ahtaissa tiloissa ilman, että tehokkuus kärsii.

Uudessa EBT-C:ssä on innovatiivinen jäähdytysjärjestelmä, joka estää ylikuumenemisen vaativissakin työolosuhteissa. Anturoidun vaihteiston ja joint sensing -teknologian ansiosta voit olla varma, että kiristys tapahtuu aina tarkasti ja luotettavasti. Uudelleen suunnitellut vaihteistot ja "Safe to Start" -toiminto lisäävät käyttöturvallisuutta ja vähentävät vahinkokäynnistyksiä. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti ammattimaiseen käyttöön ja se soveltuu monenlaisiin kiristystöihin teollisuudessa sekä kokoonpanolinjoilla. Vääntimen 18V/5,0 Ah akku ja tehokas moottori mahdollistavat pitkän käyttöajan yhdellä latauksella.

EBT-C toimitetaan kätevällä kantolaukulla, joka sisältää vääntimen, kaksi akkua, lataustelakan, vastavoimajalan, käyttöohjeet ja kalibrointidistuksen. Lisäksi valikoimasta löytyy monipuolisia lisävarusteita, jotka tekevät työskentelystä entistä joustavampaa vaativissa olosuhteissa.





Malli	Nimike	Vääntiö	Laajennettu käyttöalue Nm	Kalibroitu momenttialue Nm	Mitat mm								Nopeus rpm	Paino kg*	Vasta-voimavarsi kg
					ØD	H1	H2	L	R1	R2 min.	R2 max.	W			
EBT-C 750	181473	3/4"	75 - 750	150 - 750	60	39	224	282	60	71	131	76	12.5	3,1	0,8
EBT-C 1100	181477	3/4" & 1"	110 - 1 100	220 - 1 100	68	39	224	293	69	120	165	76	9.1	3,8	1,4

