

PNEUTORQUE STANDARD -SARJAN SUORAMALLISET PAINEILMAVÄÄNTIMET

Suoramallisia vääntimiä on saatavilla yksi- ja kaksinopeuksisina (manuaali- ja automaattimallit) aina 300 000 Nm:iin asti ja ne sopivat lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin.

OMINAISUUDET:

- Kaikissa malleissa suunnanvaihto
- Hiljainen melutaso ja tarkka, tasainen vääntö (ei iskevä)
- Toistotarkkuus parempi kuin $\pm 5\%$
- Saatavissa mallit myös kiinteällä momenttianturilla
- Suunnittelemme tilauksesta myös erikoisvastavoimavarret käyttökohteeseen sopiviksi
- Kaksinopeuksisten mallien tuoma ajansäästö parantaa tuottavuutta
- PT18 MTS -mallissa vääntiö suunnitellaan sovelluskohtaisesti

Mallit saatavissa myös etäkäyttöisinä remote-versioina.

Malli	Nimike	Vääntiö	Momenttialue Nm	Nopeus rpm	Pituus mm	Paino kg	Vastavoima kg
Standard series - yksinopeuksiset mallit							
PT1	16031	3/4"	160 - 680	30	368	10,6	2,2
PT1	16011	1"	160 - 680	30	373	10,6	2,2
PT1A	16098	3/4"	270 - 1 200	15	368	11,1	2,2
PT1A	16097	1"	270 - 1 200	15	373	11,1	2,2
PT2	16013	1"	515 - 1 700	9	373	11,1	2,2
PT5	16015	1"	880 - 3 400	5	424	14,0	2,5
PT6	16017	1 1/2"	880 - 3 400	5	430	14,0	2,5
PT7	16066	1 1/2"	1 762 - 6 000	2,5	457	19,7	6,3
PT9	16072	1 1/2"	2 710 - 9 500	1,8	452	24,4	8,3
PT11	16046	2 1/2"	4 400 - 20 000	1,2	546	38,6	13,3
PT12	18086	2 1/2"	9 500 - 34 000	0,5	593	49,8	6,5
PT13	16052	2 1/2"	13 550 - 47 000	0,3	629	102,2	6,9
PT14	16045	3 1/2"	22 375 - 100 000	0,2	726	119,4	10,4
Standard series - manuaaliset kaksinopeusmallit							
PT1 MTS	16031.MTS	3/4"	160 - 680	150	454	14,1	2,2
PT1 MTS	16011.MTS	1"	160 - 680	150	459	14,1	2,2
PT1A MTS	16098.MTS	3/4"	270 - 1 200	75	454	14,6	2,2
PT1A MTS	16097.MTS	1"	270 - 1 200	75	459	14,6	2,2
PT2 MTS	16013.MTS	1"	515 - 1 700	45	459	14,6	2,2
PT5 MTS	16015.MTS	1"	880 - 3 400	25	510	17,5	2,5
PT6 MTS	16017.MTS	1 1/2"	880 - 3 400	25	516	17,5	2,5
PT7 MTS	16066.MTS	1 1/2"	1 762 - 6 000	12,5	543	23,2	6,3
PT9 MTS	16072.MTS	1 1/2"	2 710 - 9 500	9	538	27,9	8,3
PT11 MTS	16046.MTS	2 1/2"	4 400 - 20 000	6	632	42,1	13,3
PT12 MTS	18086.MTS	2 1/2"	9 500 - 34 000	2,5	679	53,3	6,5
PT13 MTS	16052.MTS	2 1/2"	13 550 - 47 000	1,5	716	105,7	6,9
PT14 MTS	16045.MTS	3 1/2"	22 375 - 100 000	1	800	122,9	10,4
PT18 MTS	16054.MTS	-	85 000 - 300 000	0,3	930	380,0	-
Standard series - automaattiset kaksinopeusmallit							
PT1 AUT	16031.AUT	3/4"	160 - 680	150	437	14,1	2,2
PT1 AUT	16011.AUT	1"	160 - 680	150	442	14,1	2,2
PT1A AUT	16098.AUT	3/4"	270 - 1 200	75	437	14,6	2,2
PT1A AUT	16097.AUT	1"	270 - 1 200	75	442	14,6	2,2
PT2 AUT	16013.AUT	1"	515 - 1 700	45	442	14,6	2,2
PT5 AUT	16015.AUT	1"	880 - 3 400	25	493	17,5	2,5
PT6 AUT	16017.AUT	1 1/2"	880 - 3 400	25	499	17,5	2,5
PT7 AUT	16066.AUT	1 1/2"	1 762 - 6 000	12,5	526	23,2	6,3
PT9 AUT	16072.AUT	1 1/2"	2 710 - 9 500	9	521	27,9	8,3



PT5

PT2



PT7 AUT

PT14 MTS



PT2 REMOTE