

NIMIKKEIDEN MUODOSTUMINEN

H	DC	30	06	T
Hydraulinen	Sylinterityyppi	Kapasiteetti Jenkki- tonneissa "US Short tn"	Iskunpituus	Liite
H Hydraulinen	C 1-toim. reikäsylinteri		00 0.63" / 16 mm	T Sisäkierteet, vain HC-sarja
	D 2-toim. yleiskäyttöinen		01 1" / 25.4 mm	XT Ei sisäkierteitä, vain HC-sarja
	DC 2-toim. reikäsylinteri	02	02 2" / 50.8 mm	B Sarja lisäkorotuspaloilla, vain HF-sarja
	DG 2-toim. korkea kapasiteetti	04	03 3" / 76.2 mm	
	F 1-toim. litteä	05	04 4" / 101.6 mm	
	G 1-toim. korkea kapasiteetti	09	05 5" / 127 mm	
	L 1-toim. litteä	10	06 6" / 152.4 mm	
	LN 1-toim. lukkorengaalla	12	08 8" / 203.2 mm	
	LNF 1-toim. litteä lukkorengaalla	15	10 10" / 254 mm	
	P 1-toim. vetosylinteri	16	12 12" / 304.8 mm	
	PD 2-toim. korkeatarkkuuksinen	20	13 13" / 330.2 mm	
	T 1-toim. kierteistetty	25	14 14" / 355.6 mm	
	U 1-toim. alumiininen	30	18 18" / 457.2 mm	
	UC 1-toim. alumiininen reikäsylinteri	50	20 20" / 508 mm	
	UDC 2-toim. alumiininen reikäsylinteri	55	24 24" / 609.6 mm	
	ULN 1-toim. alumiininen lukkosylinteri	60	32 32" / 812.8 mm	
		75		
		100		
		150		
		160		
		200		
		250		
		300		
		400		
		500		
		600		
		700		
		800		
		1 000		
		1 500		

Löydä oikea hydraulisyylinteri

Kuinka suuri voima tarvitaan?

Kuinka monta sylinteriä tarvitaan?

Hydraulisyylinterin lepokorkeus? (Mäntä alhaalla)

Kuinka pitkä iskun pituus tarvitaan?

Yksi- vai kaksitoiminen hydraulisyylinteri?

Minkä mallinen mäntä tarvitaan? (Reiällinen / Umpinainen)

Minkä tyyppinen satula tarvitaan? (Kallistuva, Uritettu, Tasainen)

Tarvitaanko pohjalevy? (Tukee nostoa)