

SUOJAHATUT

Suojahatut suojaavat pulttien sekä mutterien kierteitä ja ehkäisevät korroosiota. Samalla ne pidentävät pulttien ja muttereiden käyttöikää sekä helpottavat niiden huoltotoimenpiteitä.



Valmistusmateriaalinsa vuoksi suojahatut soveltuvat myös vaativiin olosuhteisiin.


Saatavilla on kahta eri suojahattumallia, joista TD-malli suojaa sekä mutteria että pulttia ja TR-malli mutterin ylimenevää osaa. Suojahattujen materiaaliveitteenä ovat alumiini, ruostumaton teräs, hiiliteräs sekä sinkitty hiiliteräs. Vakiona suojahattuja löytyy M12–M100-kokoisille pulteille.



Suojahattuja on mahdollista tilata myös eri mittoihin räätälöityinä. Lisäoptioina suojahattuihin voidaan lisätä niin rasvat, tahnat ja korroosionestoaineet kuin kumi-silikoni- ja teflontivasterenkaat. Myös suojahattujen pinnoittaminen on mahdollista.



Suojahattujen kiinnittäminen ja irrottaminen tapahtuu manuaalisesti ilman ylimääräisiä työkaluja. Suojiin stanssataan kierteen nousua vastaavat pykälät ja ne kierretään pultin kierteisiin, jolloin kiinnitys on varma ja kestävä.



VAKIOKOOT (sisämitat, mm)												
KOKO	A	B	C	D ₁	D ₂	KOKO	A	B	C	D ₁	D ₂	
METRISET KOOT						TUUMAKOOT						
M12	12	24	14	18	18	1/2"	12,7	27	15	20	20	
M14	14	29	16	20	21	5/8"	16	34	19	22	24	
M16	16	31	18	22	24	3/4"	19	39	22	23	30	
M18	18	34	21	23	27	7/8"	22,3	44	26	33	33	
M20	20	39	23	25	30	1"	25,5	48	29	37	38	
M22	22	40	25	32	33	1 1/8"	28,6	55	33	40	42	
M24	24	45	29	34	36	1 1/4"	31,8	60	36	44	48	
M27	27	51	30	37	38	1 3/8"	35	65	39	48	53	
M30	30	55	33	40	42	1 1/2"	38,2	70	42	53	57	
M33	33	61	36	46	48	1 5/8"	41,3	77	46	59	62	
M36	36	65	39	48	53	1 3/4"	44,5	83	49	64	67	
M39	39	70	42	52	57	1 7/8"	47,7	88	53	67	72	
M42	42	77	46	59	62	2"	51	94	56	72	77	
M45	45	83	49	64	67	2 1/4"	57,2	105	62	80	85	
M48	48	88	53	67	72	2 1/2"	63,5	114	69	91	94	
M52	52	94	56	72	77	2 3/4"	70	125	75	99	105	
M56	56	102	60	84	85	3"	76,3	136	81	107	114	
M64	64	113	69	91	94	3 1/4"	82,7	152	87	116	123	
M68	68	119	73	98	105	3 1/2"	89,2	160	94	126	133	
M72	72	125	77	100	105	3 3/4"	95,4	172	100	135	138	
M76	76	131	81	105	114	4" *	102	183	107	152	151	
M80	80	136	85	107	114	4 1/4" *	108	*) KOOT SAATAVANA VAIN TR-MALLEINA				162
M90	90	159	95	126	133	4 1/2" *	114,5				172	
M100	100	183	105	144	150	4 3/4" *	121				181	
MATERIAALIKOHTAISET ENIMMÄISKOOT						5" *	127,2				190	
MATERIAALI		TD-MALLI		TR-MALLI		5 1/4" *	133,5				199	
ALUMIINI		M100 / 4"		M100 / 6"		5 1/2" *	140				207	
RUOSTUMATON TERÄS		M52 / 2"		M64 / 2 1/2"		5 3/4" *	146,2				222	
HIILITERÄS		M100 / 4"		M100 / 4"		6" *	152,5				229	