

DOTCO

TARKKUUSHIOMAKONEET

- 10-04 ja 12-04-sarjoissa 0.1 hp (0.074 kW) moottori
- 12LF-sarjassa 0.4 hp (0.29 kW) moottori
- Laadukkaat teollisuuslaakerit takaavat pitkän käyttöiän
- Kompakti ja kevyt alumiinirunko
- Käynnistys kiertämällä

Nimike	Istukka	Poisto- ilma	Kierros- nopeus rpm	Johdon pituus m	Hiomapäävaihtoehdot	Paino kg	Pituus mm	Ilma- liitin
10-04-sarjan suorat hiomakoneet								
10R0400-13	3 mm	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
10R0401-13	3 mm	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
10R0401-18	1/8"	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
10R0401-43	3 mm	TAKAA	60 000	1,2	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
12-04-sarjan suorat hiomakoneet								
12R0400-13	3 mm	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
12R0400-18	1/8"	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
12R0400-43	3 mm	TAKAA	60 000	1,2	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
12R0410-13	3 mm	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
12R0410-16	3/32"	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
12R0410-18	1/8"	TAKAA	60 000	0,3	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"
12R0410-43	3 mm	TAKAA	60 000	1,2	1/4" KOVAMETALLIVIILA, 1/4" TIMANTTIVIILA	0,1	147,3	1/8"



10-04-sarja



12-04-sarja

12LF-sarjan kulmamalliset hiomakoneet

Nimike	Istukka	Poistoilma	Kierrosnopeus (rpm)	Hiomapäävaihtoehdot	Paino (kg)	Pituus (mm)	Ilma- liitin
12LF280-32	1/4"-28i	TAKAA	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	167,6	1/4"
12LF281-32	1/4"-28i	TAKAA	20 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	167,6	1/4"
12LF281-36M60H	6 mm	TAKAA	20 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF280-36M60H	6 mm	TAKAA	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF280-320H	1/4"-28i	TAKAA	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	167,6	1/4"
12LF281-320H	1/4"-28i	TAKAA	20 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	167,6	1/4"
12LF200-32	1/4"-28i	EDESTÄ	12 000	3" HIONTA- TAI KIILLOTUSLEVY	0,5	168	1/4"
12LF200-36	1/4"	EDESTÄ	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF280-36	1/4"	TAKAA	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF201-32	1/4"-28i	EDESTÄ	20 000	2" HIONTA- TAI KIILLOTUSLEVY	0,5	168	1/4"
12LF200-36M6	6 mm	EDESTÄ	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF280-36M6	6 mm	TAKAA	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF280-27	3/8"-24e	TAKAA	12 000	3" HIONTA- TAI KIILLOTUSLEVY	0,5	168	1/4"
12LF280-45	1/4"	TAKAA	12 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF201-36	1/4"	EDESTÄ	20 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF201-36M6	6 mm	EDESTÄ	20 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF281-36	1/4"	TAKAA	20 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"
12LF281-36M6	6 mm	TAKAA	20 000	1/2" KOVAMETALLIVIILA, 1" HIOMAKIVI	0,5	168	1/4"

